



Prix de catalogue: 1034.11 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

Logistique

EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor no

Spot de sol à LED avec mélange de couleurs RGB/WW

- 14350 lux à 1 m
- 6 LED 8 W 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 25 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 6; 11
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 16°
- Avec Double étrier; avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

EAN / GTIN: 4026397728224

Poids: 20,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

ROADINGER Flightcase 4x SILENT PAR 6 QCL FLOOR

- Trunk case, HIGHLINE version
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, noir
 - Intérieur avec Couverture en feutre
couvercle avec Rembourrage en mousse
 - Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
 - 3 poignées rabattables chromées de mallette
 - 4 x Pieds en caoutchouc
 - Matériel de marque
 - Made in Europe

Données techniques:

Poids:	17,20 kg
--------	----------

EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor no

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	45 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	6 x 8 W 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1,5 - 30 Hz
Canaux DMX:	6; 11
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	23500 Hz
Angle de départ:	16°
Angle de départ (1/2 pic):	16°
Angle de départ (1/10 pic):	29°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 14,3 cm

	Largeur : 17,7 cm Hauteur : 21,1 cm
Poids:	2,15 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm
Matériau:	Métal, 1,5 mm
Longueur du câble:	Env. 2 m
Couleur:	Noir

ROADINGER Flightcase 4x SILENT PAR 6 QCL FLOOR

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	3 Pièce
Aide au transport:	4 x Pieds en caoutchouc
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Noir
Compartiment d'appareil:	15 cm x 14 cm x 20 cm
Compartiment à accessoires:	11 cm x 30 cm x 21 cm
Dimension interne:	44 cm x 30 cm x 21 cm
Dimension:	Largeur : 48,5 cm Profondeur : 35 cm Hauteur : 30 cm
Poids:	8,60 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x câble XLR
- 1 x Mode d'emploi