



### Caractéristiques:

#### EUROLITE barre LED PIX-16 QCL

Barre d'effets lumineux à LED avec 16 LED RGBW de 4 W (4in1), télécommande IR incluse

- 16 LED 4 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Animations en couleur with two adjustable colors
- Effet stroboscope
- 21 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 11; 21-1; 21-2; 64
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; mariage/Gala/événements; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397728408

Poids: 4,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

**EUROLITE Support au sol FS-4, acier, noir**

Support au sol pour projecteur

- Convient à tous les projecteurs et bars

**Données techniques:**

|        |         |
|--------|---------|
| Poids: | 2,78 kg |
|--------|---------|

**EUROLITE barre LED PIX-16 QCL**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                             |
| Puissance totale de raccordement: | 70 W                                                                                                                                                                                                                               |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                                                                               |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite                                                                                                        |
| Sortie de courant:                | P-Con (gris), version encastrable                                                                                                                                                                                                  |
| Fusible:                          | F 1 A fusible interchangeable                                                                                                                                                                                                      |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                                                                                          |
| Type de LED:                      | 16 x 4 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)                                                                                                                                                              |
| Canaux DMX:                       | 3; 4; 11; 21-1; 21-2; 64                                                                                                                                                                                                           |
| Entrée DMX:                       | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                              |
| Sortie DMX:                       | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                              |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                                                                             |
| Commande:                         | Stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge |
| Fixtures disponibles pour:        | Light´J; Light Captain; Colorchief                                                                                                                                                                                                 |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                                           |
| Angle de départ:                  | 15°                                                                                                                                                                                                                                |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 15°                                                                                                                                                                                                                                |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 30°                                                                                                                                                                                                                                |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                                                                                               |
| Système d'enregistrement:         | 2x Étrier                                                                                                                                                                                                                          |
| Type d'écran:                     | Écran LED 7 segments 4 chiffres                                                                                                                                                                                                    |
| Dimension:                        | Longueur : 108 cm<br>Largeur : 6,5 cm<br>Hauteur : 8,5 cm                                                                                                                                                                          |
| Poids:                            | 2,39 kg                                                                                                                                                                                                                            |
| Classification du bruit:          | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                                                                                                                                                    |

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
|-----------|--------------------------------------------------------|

---

#### **EUROLITE Support au sol FS-4, acier, noir**

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Charge maximale:           | 15 kg                     |
| Système d'enregistrement:  | Filetage M8               |
| Type (trépied en général): | Autres supports           |
| Matériau:                  | Acier (thermolaqué), 3 mm |
| Dimension de transport:    | 21,5 cm x 2,5 cm x 3 cm   |
| Dimension:                 | Longueur : 31 cm          |
|                            | Largeur : 27 cm           |
|                            | Hauteur : 8,5 cm          |
| Poids:                     | 0,39 kg                   |

#### **Contenu de la livraison:**

---

##### **1 x EUROLITE barre LED PIX-16 QCL**

1 x barre  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x télécommande  
1 x Batterie  
2 x Étrier  
2 x vis  
2 x Cale

##### **1 x EUROLITE Support au sol FS-4, acier, noir**

1 x Pied  
1 x vis moletée