



### Caractéristiques:

#### EUROLITE barre LED PIX-16 QCL

Barre d'effets lumineux à LED avec 16 LED RGBW de 4 W (4in1), télécommande IR incluse

- 16 LED 4 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Animations en couleur with two adjustable colors
- Effet stroboscope
- 21 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 11; 21-1; 21-2; 64
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; mariage/Gala/événements; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397728422

Poids: 24,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

ROADINGER Flightcase EC-B252 4 x LED BAR-252 RGB

Carrying case

- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 20,46 kg |
|--------|----------|

EUROLITE barre LED PIX-16 QCL

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                             |
| Puissance totale de raccordement: | 70 W                                                                                                                                                                                                                               |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                                                                               |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite                                                                                                        |
| Sortie de courant:                | P-Con (gris), version encastrable                                                                                                                                                                                                  |
| Fusible:                          | F 1 A fusible interchangeable                                                                                                                                                                                                      |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                                                                                          |
| Type de LED:                      | 16 x 4 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)                                                                                                                                                              |
| Canaux DMX:                       | 3; 4; 11; 21-1; 21-2; 64                                                                                                                                                                                                           |
| Entrée DMX:                       | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                              |
| Sortie DMX:                       | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                              |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                                                                             |
| Commande:                         | Stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge |
| Fixtures disponibles pour:        | Light´J; Light Captain; Colorchief                                                                                                                                                                                                 |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                                           |
| Angle de départ:                  | 15°                                                                                                                                                                                                                                |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 15°                                                                                                                                                                                                                                |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 30°                                                                                                                                                                                                                                |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                                                                                               |
| Système d'enregistrement:         | 2x Étrier                                                                                                                                                                                                                          |

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Type d'écran:            | Écran LED 7 segments 4 chiffres                           |
| Dimension:               | Longueur : 108 cm<br>Largeur : 6,5 cm<br>Hauteur : 8,5 cm |
| Poids:                   | 2,39 kg                                                   |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit)                           |
| Batterie:                | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré    |

#### **ROADINGER Flightcase EC-B252 4 x LED BAR-252 RGB**

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Charge maximale:                 | 25 kg                                                     |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm                                                     |
| Poignée de transport:            | 1 Pièce                                                   |
| Charnière de blocage:            | 3 Pièce                                                   |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 2 Pièce                              |
| Matériau:                        | Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm           |
| Couleur:                         | Noir, laminé                                              |
| Dimension interne:               | 108 cm x 44 cm x 7,5 cm                                   |
| Compartiment d'appareil:         | 108 cm x 6,5 cm x 7,5 cm                                  |
| Dimension:                       | Largeur : 117 cm<br>Profondeur : 48 cm<br>Hauteur : 17 cm |
| Poids:                           | 10,90 kg                                                  |

#### **Contenu de la livraison:**

1 x barre  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 1 x télécommande  
 1 x Batterie  
 2 x Étrier  
 2 x vis  
 2 x Cale