



Caractéristiques:

EUROLITE AKKU Multiflood IP 8x10W RGBW Wash CRMX

Silent battery-powered IP65 floodlight with RGBW LEDs, CRMX, diffuser cover, barn doors, IR remote control

- Récepteur sans fil intégré pour le fonctionnement du CRMX
- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé
- 8 LED 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Fonction d'éclairage de secours en cas de panne de courant; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) avec réponse réglable; balance des blancs
- Effet stroboscope
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 6; 8; 11
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; W-DMX by Wireless Solution; CRMX by LumenRadio; fonction maître/esclave; RDM; stand-alone; Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 10°
- Avec Étrier; avec demi-collier en forme d'oméga

Logistique

EAN / GTIN: 4026397527964

Poids: 65,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

- Écran OLED
- Display of the remaining battery life for the current setting
- Indicateur de charge
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; architecture; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied; debout
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages

ROADINGER Flightcase 4x AKKU Multiflood IP 8x10W RGBW Wash CRMX with charging function

Trunk case avec roulettes

- Avec 5 Compartiments
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 35mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- Poignée de montage sur chant
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- Closes with a
- 2 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
- À champ d'inscription

Données techniques:

Poids:	60,05 kg
--------	----------

EUROLITE AKKU Multiflood IP 8x10W RGBW Wash CRMX

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite Pile/batterie Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 18,5 V, 15600 mAh, 288,6 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4,5h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	8 x 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 23 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 11

Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; W-DMX by Wireless Solution; CRMX by LumenRadio; fonction maître/esclave; RDM; stand-alone; Télécommande infrarouge
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; LED PC-Control 512; Light´J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	10°
Angle de départ (1/2 pic):	10° Filtre à gel 25°
Angle de départ (1/10 pic):	25° Filtre à gel 55°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Écran OLED
Affichage à l'écran:	Battery runtime calculation , indicateur de charge
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Longueur : 31,9 cm Largeur : 14 cm Hauteur : 24,8 cm
Poids:	7,85 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré

ROADINGER Flightcase 4x AKKU Multiflood IP 8x10W RGBW Wash CRMX with charging function

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Longueur du câble:	1,2 m
Fusible:	5 x 20 mm, F 5 A fusible interchangeable
Châssis de profilé en aluminium:	35 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Poignée de montage sur chant:	1 Pièce
Charnière de blocage:	3 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage
Aide au transport:	2 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment d'appareil:	15 cm x 46 cm x 30 cm

Compartiment à accessoires:	8,5 cm x 46 cm x 30 cm
Épaisseur du matériau:	9 mm
Dimension:	Longueur : 98 cm Largeur : 53 cm Profondeur : 56 cm
Poids:	28,65 kg

Contenu de la livraison:

4 x EUROLITE AKKU Multiflood IP 8x10W RGBW Wash CRMX

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x télécommande
1 x Batterie
1 x Filtre à gel
1 x demi-collier en forme d'oméga
1 x coupe-flux
1 x déclaration de conformité

1 x ROADINGER Flightcase 4x AKKU Multiflood IP 8x10W RGBW Wash CRMX with charging function

1 x mallette
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Mode d'emploi