



Caractéristiques:

EUROLITE Audience Blinder 2 x 100 W LED COB CW/WW

Blinder, faisceau large, blanc chaud/froid

- Température de couleur variable 3200 K - 6400 K
- Exempt de scintillements
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; stand-alone
- Effet stroboscope
- 2 LED 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW (mélange de couleurs homogène)
- Avec Étrier
- Économies d'énergie, longue durée de vie et respect de l'environnement
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- Utilisable dans le mode CH DMX 4; 8

ROADINGER Flightcase 4x Audience Blinder 2 x 100 W LED COB CW/WW avec roulettes

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 6,5 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis

Logistique

EAN / GTIN: 4026397682885

Poids: 33,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	32,10 kg
--------	----------

EUROLITE Audience Blinder 2 x 100 W LED COB CW/WW

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	200 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	2 x 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	4; 8
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	3 x ventilateur
Commande:	DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; stand-alone
Fixtures disponibles pour:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/2 pic):	30°
Angle de départ (1/10 pic):	80°
Température de couleur:	3200K - 6400K ajustable
Flux lumineux:	8500 lm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 37 cm Profondeur : 15 cm Hauteur : 24 cm
Poids:	3,74 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
Conception du câble:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø10mm
Matériau:	Métal, 2 mm

ROADINGER Flightcase 4x Audience Blinder 2 x 100 W LED COB CW/WW avec roulettes

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 6,5 mm, laminé
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	17 cm x 40 cm x 25 cm
Compartiment à accessoires:	11,5 cm x 41 cm x 26 cm
Dimension:	Longueur : 90 cm Largeur : 45 cm Hauteur : 44 cm
Poids:	15,80 kg

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Mode d'emploi