

EUROLITE Set 4x LED TMH-X4 + Case with wheels

Réf. : 20001015

GTIN: 4026397702354



Caractéristiques:

EUROLITE Lyre LED TMH-X4 Wash Zoom

Washlight aux 19 x 15 W, 4in1 RGBW mélange de couleurs et zoom motorisé

- 19 LED 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène) 3 segments pouvant être commandés individuellement
- Positionnement au sein de 540° PAN, 270° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 16; 24
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée dans la tête; ventilateur dans la base
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 1° - 40°
- Multicolore Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

Logistique

EAN / GTIN: 4026397702354

Poids: 60,50 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

ROADINGER Flightcase 4x TMH-X4

Trunk case avec roulettes

- Avec 4 compartiment d'appareil
- Avec 1 Compartiment à accessoires
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	59,85 kg
--------	----------

EUROLITE Lyre LED TMH-X4 Wash Zoom

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	225 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	19 x 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	270° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	1,5 - 25 Hz
Équipement:	Zoom motrice
Canaux DMX:	16; 24
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée dans la tête Ventilateur dans la base

Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	4400 Hz
Angle de départ:	1° - 40°
Angle de départ (1/2 pic):	1 - 25°
Angle de départ (1/10 pic):	8 - 40°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 3 m : 2779 lx, 6 m : 763 lx Étroit vert (G) 3 m : 7893 lx, 6 m : 1841 lx Étroit B bleu 3 m : 1468 lx, 6 m : 390 lx Étroit blanc froid (CW) 3 m : 9558 lx, 6 m : 2468 lx Étroit tous 3 m : 19553 lx, 6 m : 5001 lx Large rouge (R) 3 m : 272 lx, 6 m : 73 lx Large vert (G) 3 m : 583 lx, 6 m : 160 lx Large B bleu 3 m : 117 lx, 6 m : 34 lx Large blanc froid (CW) 3 m : 740 lx, 6 m : 211 lx Large tous 3 m : 1568 lx, 6 m : 439 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Dimension:	Largeur : 30,5 cm Profondeur : 20,0 cm Hauteur : 40,0 cm
Poids:	8,62 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0

ROADINGER Flightcase 4x TMH-X4

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches
Couleur:	Noir, laminé
Dimension interne:	74 cm x 47 cm x 40 cm
Compartiment d'appareil:	32 cm x 23 cm x 40 cm
Compartiment à accessoires:	8 cm x 47 cm x 24 cm
Dimension:	Largeur : 80 cm Profondeur : 53 cm Hauteur : 55 cm
Poids:	21,50 kg

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
2 x demi-collier en forme d'oméga