



### Caractéristiques:

#### EUROLITE AKKU IP TL-3 QCL Trusslight CRMX

Weather-proof battery LED spot (IP65) ideal as trusslight or uplight with bright 3x10W RGBW LED

- Récepteur sans fil intégré pour le fonctionnement du CRMX
- Compact et lumineux
- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- Filetage pour l'installation sur des traverses
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 10h en fonction du programme utilisé
- 3 LED 10 W 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) avec réponse réglable; balance des blancs; mode économie d'énergie
- Effet d'uplight
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 6; 8; 11
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; DMX; CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution; RDM
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 8°

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397089141

Poids: 38,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

- Écran OLED
- Display of the remaining battery life for the current setting
- Indicateur de charge
- Pieds en caoutchouc
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; bailleur; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages

**ROADINGER Flightcase 6x AKKU IP TL-3 QCL Trusslight CRMX with charging function and wheels**

Trunk case avec roulettes

- Avec 1 Compartiment à accessoires
- Avec 6 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 9 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- Poignée de montage sur chant
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt

**Données techniques:**

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 35,72 kg |
|--------|----------|

**EUROLITE AKKU IP TL-3 QCL Trusslight CRMX**

|                          |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>16,8V 3150 mA                                                                                                                                     |
| Type de protection:      | IP65                                                                                                                                                                        |
| Classe de protection:    | SK III                                                                                                                                                                      |
| Branchement électrique:  | Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite<br>Pile/batterie<br>Tramite |
| Longueur du câble:       | 1,5 m amovible                                                                                                                                                              |
| Type de batterie:        | 1 x Lithium-Ion 14,8 V, 5200 mAh, 76,96 Wh                                                                                                                                  |
| Batterie:                | Durée de fonctionnement jusqu'à 10h en fonction du programme utilisé<br>Durée de charge 3,5h                                                                                |
| Type de lampe:           | Lampe LED                                                                                                                                                                   |
| Type de LED:             | 3 x 10 W 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)                                                                                                                           |
| Fréquence du flash:      | 1 - 23 Hz                                                                                                                                                                   |
| Canaux DMX:              | 3; 4; 6; 8; 11                                                                                                                                                              |

|                             |                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrée DMX:                 | XLR (M) 3 broches version encastrable IP                                                                                      |
| Sortie DMX:                 | XLR (F) 3 broches version encastrable IP                                                                                      |
| Refroidissement:            | Refroidissement par convection passive                                                                                        |
| Commande:                   | Stand-alone; fonction maître/esclave;<br>Télécommande infrarouge; DMX; CRMX by<br>LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution; RDM |
| Fixtures disponibles pour:  | Light´ J; Light Captain; Colorchief                                                                                           |
| Projection:                 | Exempt de scintillements                                                                                                      |
| Fréquence porteuse:         | 2,4 GHz                                                                                                                       |
| Angle de départ:            | 8°                                                                                                                            |
| Angle de départ (1/2 pic):  | 8°<br>Filtre à gel 20°                                                                                                        |
| Angle de départ (1/10 pic): | 16°<br>Filtre à gel 40°                                                                                                       |
| Couleur du boîtier:         | Noir                                                                                                                          |
| Système d'enregistrement:   | 2x Filetage M10                                                                                                               |
| Type d'écran:               | Écran OLED                                                                                                                    |
| Affichage à l'écran:        | Battery runtime calculation , indicateur de charge                                                                            |
| Aide au transport:          | Pieds en caoutchouc                                                                                                           |
| Dimension:                  | Longueur : 13 cm<br>Profondeur : 11,5 cm<br>Hauteur : 15,3 cm                                                                 |
| Poids:                      | 2,24 kg                                                                                                                       |
| Classification du bruit:    | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                                               |
| Batterie:                   | 1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse<br>intégré                                                                     |

#### **ROADINGER Flightcase 6x AKKU IP TL-3 QCL Trusslight CRMX with charging function and wheels**

|                                  |                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:         | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                           |
| Branchement électrique:          | Alimentation électrique via IP T-Con (M) version<br>encastrable câble d'alimentation à prise contact<br>de protection<br>Tramite |
| Longueur du câble:               | 1,2 m                                                                                                                            |
| Fusible:                         | 5 x 20 mm, F 5 A fusible interchangeable                                                                                         |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm                                                                                                                            |
| Poignée rabattables:             | 4 Pièce                                                                                                                          |
| Poignée de montage sur chant:    | 1 Pièce                                                                                                                          |
| Charnière de blocage:            | 2 Pièce                                                                                                                          |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 2 Pièce                                                                                                     |
| Aide au transport:               | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt                                                                                            |
| Matériau:                        | Bois stratifié collé en plusieurs couches, 9 mm                                                                                  |
| Couleur:                         | Noir, laminé                                                                                                                     |
| Compartiment d'appareil:         | 16 cm x 15 cm x 21 cm                                                                                                            |
| Dimension interne:               | 66,5 cm x 46 cm x 21 cm                                                                                                          |
| Compartiment à accessoires:      | 55 cm x 11 cm x 16 cm                                                                                                            |

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Dimension: | Longueur : 72,00 cm   |
|            | Profondeur : 52,00 cm |
|            | Hauteur : 48,30 cm    |
| Poids:     | 20,85 kg              |

---

## Contenu de la livraison:

---

### **6 x EUROLITE AKKU IP TL-3 QCL Trusslight CRMX**

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x bloc d'alimentation externe
- 1 x Filtre à gel
- 3 x vis moletée
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie

### **1 x ROADINGER Flightcase 6x AKKU IP TL-3 QCL Trusslight CRMX with charging function and wheels**

- 1 x mallette
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Mode d'emploi
- 4 x vis