



Prix de catalogue: 4520.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

Logistique

EAN / GTIN: 4026397684117

EUROLITE LED IP TMH-H760 Beam/Wash/Flower Effect

Powerful weather-proof moving washlight with 19x 40W RGBW LEDs, rotating flower effect and pixel control

- 19 LED 40 W SMD 5060 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène) commandé individuellement LEDs
- Positionnement au sein de 540° PAN, 210° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice rotatif; rotation de la lentille
- Mélange de couleurs en continu; couleurs pré réglé; modulation de largeur d'impulsion
- Effet Flower; effet stroboscope; effet wash
- Utilisable dans le mode CH DMX 18; 30; 94
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée dans la tête; ventilateur dans la base
- Commandé via stand-alone; DMX; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 2° - 30°
- Avec arceau avec crochets rabattables
- Multicolore Écran LCD
- 2 poignées de transport robustes
- 4 x Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 3 appareils

- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; mariage/Gala/événements; Théâtre; bailleur
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

ROADINGER Flightcase 2x IP TMH-H760 with wheels

Trunk case avec roulettes

- Avec 2 compartiment d'appareil
- Avec 1 Compartiment à accessoires
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- Closes with a
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	77,50 kg
--------	----------

EUROLITE LED IP TMH-H760 Beam/Wash/Flower Effect

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	780 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,5 mm² H07RN-F
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 8 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	19 x 40 W SMD 5060 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max.TILT:	210° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Équipement:	Zoom motrice rotatif; rotation de la lentille
Canaux DMX:	18; 30; 94
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP

	XLR (M) 5 broches version encastrée IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP XLR 5 pôles (W) version encastrée IP
Refroidissement:	2 x ventilateur à température contrôlée dans la tête 2 x ventilateur dans la base
Commande:	Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Mode de défaillance DMX:	Hold; zero values
Angle de départ:	2° - 30°
Angle de départ (1/2 pic):	2 - 16°
Angle de départ (1/10 pic):	7 - 30°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 1 m : 13602 lx, 3 m : 11354 lx, 6 m : 4333 lx Étroit vert (G) 1 m : 31916 lx, 3 m : 29390 lx, 6 m : 9454 lx Étroit B bleu 1 m : 3891 lx, 3 m : 3565 lx, 6 m : 1777 lx Étroit blanc froid (CW) 1 m : 52981 lx, 3 m : 45405 lx, 6 m : 14131 lx Étroit tous 3 m : 78579 lx, 6 m : 27552 lx Large rouge (R) 1 m : 9199 lx, 3 m : 1243 lx, 6 m : 336 lx Large vert (G) 1 m : 19373 lx, 3 m : 2700 lx, 6 m : 736 lx Large B bleu 1 m : 2768 lx, 3 m : 575 lx, 6 m : 163 lx Large blanc froid (CW) 1 m : 29680 lx, 3 m : 4088 lx, 6 m : 1109 lx Large tous 1 m : 56588 lx, 3 m : 8061 lx, 6 m : 2192 lx
Durée de vie:	10000 h
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Ø 50 mm 2x arceau avec crochets rabattables
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Poignée de transport:	2 Pièce
Aide au transport:	4 x Pieds en caoutchouc
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 41,0 cm Profondeur : 24 cm Hauteur : 55,5 cm
Poids:	24,60 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit) depending on mode used; classe 3 (bruits clairement perceptibles)

ROADINGER Flightcase 2x IP TMH-H760 with wheels

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment d'appareil:	39 cm x 42 cm x 61 cm
Compartiment à accessoires:	8 cm x 42 cm x 24 cm
Dimension interne:	90 cm x 42 cm x 61 cm
Dimension:	Largeur : 95 cm Profondeur : 47 cm Hauteur : 80 cm
Poids:	28,30 kg

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x câble XLR