



**Prix de catalogue: 2497.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2

Bright battery powered LED uplight with 10 W 4in1 LEDs and QuickDMX

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 4 LED 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; fondu enchaîné des couleurs adjustable speed; changement de couleur adjustable speed; balance des blancs réglable; mélange de couleurs réglable; Filtre à gel; choix de la couleur manuel; sélection du programme manuel; modulation de largeur d'impulsion; mode économie d'énergie; fonction d'éclairage de secours en cas de panne de courant
- Effet rayons; effet de spot; effet wash; effet stroboscope
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 6; 8; 11
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge; QuickDMX; DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; wireless Master/slave function; RDM
- Exempt de scintillements
- QuickDMX: A une portée de jusqu'à 600m à l'extérieur

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397710137

Poids: 20,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- Avec un Angle de départ de 7°
- Avec étrier à poser au sol
- Monochrome Écran OLED
- Display of the remaining battery life for the current setting
- Indicateur de charge
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages

**ROADINGER Flightcase 6x AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2 with charging function and wheels**

Trunk case avec roulettes

- Avec 6 compartiment d'appareil
- Avec 1 Compartiment à accessoires
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 35mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- Poignée de montage sur chant
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- Closes with a
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt

**Données techniques:**

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 40,08 kg |
|--------|----------|

**EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2**

|                          |                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                     |
| Classe de protection:    | SK I                                                                                                                                                       |
| Branchement électrique:  | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Conception du câble:     | 3 x 1,0 mm² H05VV-F                                                                                                                                        |
| Sortie de courant:       | P-Con (gris), version encastrable                                                                                                                          |
| Type de batterie:        | 1 x Lithium-Ion 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh                                                                                                                 |
| Batterie:                | Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé<br><br>Durée de charge 3h                                                              |
| Type de lampe:           | Lampe LED                                                                                                                                                  |
| Type de LED:             | 4 x 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)                                                                                                 |
| Fréquence du flash:      | 0,8 - 27 Hz                                                                                                                                                |
| Canaux DMX:              | 3; 4; 6; 8; 11                                                                                                                                             |
| Entrée DMX:              | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                      |

|                             |                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sortie DMX:                 | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                           |
| Refroidissement:            | Refroidissement par convection passive                                                                                          |
| Commande:                   | Télécommande infrarouge; QuickDMX; DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; wireless Master/slave function; RDM |
| Fixtures disponibles pour:  | Light Captain; Colorchief                                                                                                       |
| Projection:                 | Exempt de scintillements                                                                                                        |
| PWM frequency:              | 3000 Hz                                                                                                                         |
| Portée:                     | QuickDMX: jusqu'à 600m à l'extérieur                                                                                            |
| Fréquence porteuse:         | 2,4 GHz                                                                                                                         |
| Fonctionnement parallèle:   | Max. 6 Émetteur                                                                                                                 |
| Modulation:                 | GFSK                                                                                                                            |
| Mode de défaillance DMX:    | Blackout; hold; static; full on                                                                                                 |
| Angle de départ:            | 7°                                                                                                                              |
| Angle de départ (1/2 pic):  | 7°<br>Filtre à gel 20°                                                                                                          |
| Angle de départ (1/10 pic): | 18°<br>Filtre à gel 42°                                                                                                         |
| Système d'enregistrement:   | Étrier à poser au sol                                                                                                           |
| Type d'écran:               | Monochrome Écran OLED                                                                                                           |
| Affichage à l'écran:        | Battery runtime calculation , indicateur de charge                                                                              |
| Matériau:                   | Métal, verni                                                                                                                    |
| Dispositif antivol:         | KENSINGTON-LOCK                                                                                                                 |
| Dimension:                  | Longueur : 15,4 cm<br>Largeur : 13,3 cm<br>Hauteur : 15,8 cm                                                                    |
| Poids:                      | 2,93 kg                                                                                                                         |
| Classification du bruit:    | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                                                 |
| Batterie:                   | 1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré                                                                          |

#### **ROADINGER Flightcase 6x AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2 with charging function and wheels**

|                                  |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:         | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                     |
| Branchement électrique:          | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Longueur du câble:               | 1,2 m                                                                                                                                                      |
| Fusible:                         | 5 x 20 mm, F 5 A fusible interchangeable                                                                                                                   |
| Châssis de profilé en aluminium: | 35 mm                                                                                                                                                      |
| Poignée rabattables:             | 4 Pièce                                                                                                                                                    |
| Poignée de montage sur chant:    | 1 Pièce                                                                                                                                                    |
| Charnière de blocage:            | 2 Pièce                                                                                                                                                    |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage                                                                                                 |
| Aide au transport:               | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt                                                                                                                      |

|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Matériau:                   | Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm                    |
| Couleur:                    | Noir, laminé                                                       |
| Compartiment d'appareil:    | 13,5 cm x 14 cm x 20 cm                                            |
| Compartiment à accessoires: | 8,5 cm x 44 cm x 20 cm                                             |
| Dimension interne:          | 76 cm x 44 cm x 20 cm                                              |
| Dimension:                  | Longueur : 84,00 cm<br>Profondeur : 52,00 cm<br>Hauteur : 34,20 cm |
| Poids:                      | 22,40 kg                                                           |

## Contenu de la livraison:

### 6 x EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie
- 1 x Filtre à gel
- 1 x vis moletée

### 1 x ROADINGER Flightcase 6x AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2 with charging function and wheels

- 1 x mallette
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Mode d'emploi
- 4 x roulettes
- 16 x vis
- 1 x Clé