



8X



Prix de catalogue: 5294.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX

Battery-powered IP pixel tube with RGB/CW/WW color mixing, 360° beam angle and CRMX receiver

- Récepteur sans fil intégré pour le fonctionnement du CRMX
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 8,5h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 144 LED 0,5 W SMD 5050 5in1 RGB/CW/WW (mélange de couleurs homogène) 24 segments pouvant être commandés individuellement
- Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; mélange de couleurs réglable; macros couleurs préréglé; balance des blancs réglable; sélection du programme manuel; animations en couleur with two adjustable colors; fonction d'éclairage de secours en cas de panne de courant réglable; mode économie d'énergie
- 53 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 37 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 4; 5; 7; 14; 16; 20,1; 20,2; 22,1; 22,2; 24,1; 24,2; 120; 124
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; CRMX by LumenRadio
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 360°
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Avec holding clip

Logistique

EAN / GTIN: 4026397748154

Poids: 65,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

- Monochrome Écran OLED
- Indicateur de charge
- Display of the remaining battery life for the current setting
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; bailleur; vidéo et photographie; Publicité/vitrine
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Fonctionnement silencieux
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages

ROADINGER Flightcase 8x AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX with charging function and wheels

Trunk case avec roulettes

- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 35mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- Poignée de montage sur chant
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- Closes with a
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt Ø 100 mm
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle

Données techniques:

Poids:	63,00 kg
--------	----------

EUROLITE AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 13V CC 3000 mA
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) Câble et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite Pile/batterie Tramite
Conception du câble:	2 x 0,75 mm² H03VVH2-F
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 10,8 V, 9000 mAh, 97,2 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 8,5h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	144 x 0,5 W SMD 5050 5in1 RGB/CW/WW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	2 - 20 Hz
Canaux DMX:	4; 5; 7; 14; 16; 20,1; 20,2; 22,1; 22,2; 24,1; 24,2; 120; 124
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive

Commande:	Stand-alone; Télécommande infrarouge; CRMX by LumenRadio
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	12600 Hz
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Modulation:	GFSK
Mode de défaillance DMX:	Hold; blackout; static; full on
Angle de départ:	360°
Angle de départ (1/2 pic):	360°
Angle de départ (1/10 pic):	360°
Rendu de couleur (CRI):	84 Ra
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	2x holding clip Filetage M10
Type d'écran:	Monochrome Écran OLED
Affichage à l'écran:	Indicateur de charge , battery runtime calculation
Matériau:	Plastique; Aluminium
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Longueur : 109 cm Largeur : 7,0 cm Profondeur : 7,0 cm
Poids:	2,80 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré

ROADINGER Flightcase 8x AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX with charging function and wheels

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Conception du câble:	3 x 1,5 mm² H07RN-F
Longueur du câble:	1,2 m
Fusible:	5 x 20 mm, 5 A fusible interchangeable
Châssis de profilé en aluminium:	35 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Poignée de montage sur chant:	1 Pièce
Charnière de blocage:	3 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt Ø 100 mm 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment d'appareil:	7 cm x 109 cm x 10 cm

Compartiment à accessoires:	113 cm x 9 cm x 21 cm
Épaisseur du matériau:	9 mm
Dimension:	Largeur : 119 cm Profondeur : 63 cm Hauteur : 43,5 cm
Poids:	34,80 kg

Contenu de la livraison:

8 x EUROLITE AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX

1 x Effet lumineux
1 x chargeur
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x télécommande
1 x Batterie
1 x trépied
2 x Clip de fixation
2 x splint
1 x Mode d'emploi
1 x déclaration de conformité
1 x adaptateur

1 x ROADINGER Flightcase 8x AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX with charging function and wheels

1 x mallette
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Mode d'emploi