

FUTURELIGHT Set 2x DMH-190 Hybrid Moving Head Spot/Beam + Flightcase with wheels

GTIN: 4026397748390



Caractéristiques:

FUTURELIGHT DMH-190 Hybrid Moving Head Spot/Beam

PRO spot/beam/wash moving head with 190 W COB LED, zoom, focus, frost and 8 fold prism

- 1 LED 190 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 255° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Résolution exacte de 16 bits à Dimmer, rotation de gobo, zoom, focus
- Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques; Roue de gobo à gobos rotatifs; zoom motrice; mise au point motrice; prisme 8 fois; Filtre à gel linéaire
- Modulation de largeur d'impulsion réglable; courbes de variation réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet de spot; effet beam; effet wash
- Roue de couleur avec 10 couleurs dichroïques et ouvert et filtre de correction CTO
effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 17 gobos et ouvert
Effet shake
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 8 gobos et ouvert
Gobos interchangeables
- Effet shake
- Gobo indexable
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Utilisable dans le mode CH DMX 17; 21

Logistique

EAN / GTIN: 4026397748390

Poids: 78,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée dans la base; ventilateur à température contrôlée dans la tête
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; RDM; commande de la musique via microphone; CRMX by LumenRadio peut être équipé ultérieurement; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 1° - 32°
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Écran LCD,
avec batterie de secours pour un usage simplifié peut être équipé ultérieurement
- 2 poignées de transport robustes
- 4 x Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; Théâtre; mariage/Gala/événements; bailleur; vidéo et photographie
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

ROADINGER Flightcase 2x DMH-190

Trunk case avec roulettes

- Avec 2 compartiment d'appareil
- Avec 1 Compartiment à accessoires
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- Closes with a
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle

Données techniques:

Poids:	75,25 kg
--------	----------

FUTURELIGHT DMH-190 Hybrid Moving Head Spot/Beam

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	310 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 190 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Mouvement de basculement max. TILT:	255° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)

Fréquence du flash:	1 - 30 Hz
Équipement:	Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques; Roue de gobo à gobos rotatifs; zoom motrice; mise au point motrice; prisme 8 fois; Filtre à gel linéaire
Création de couleur:	Roue de couleur avec 10 couleurs dichroïques et ouvert et filtre de correction CTO Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 17 gobos et ouvert Effet shake Roue de gobo à gobos rotatifs, 8 gobos et ouvert Diamètre externe 13,7mm Diamètre de l'image 10mm Gobos interchangeable Effet shake Gobo indexable Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Canaux DMX:	17; 21
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP XLR (M) 5 broches version encastrée IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP XLR 5 pôles (W) version encastrée IP
Refroidissement:	1 x ventilateur à température contrôlée dans la base 5 x ventilateur à température contrôlée dans la tête
Commande:	Stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; RDM; commande de la musique via microphone; CRMX by LumenRadio peut être équipé ultérieurement; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Projection:	Exempt de scintillements
Mode de défaillance DMX:	Hold; blackout
Angle de départ:	1° - 32°
Angle de départ (1/2 pic):	1 - 32°
Angle de départ (1/10 pic):	1 - 32°
Température de couleur:	6800K
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Large blanc froid (CW) 1 m : 28517 lx, 3 m : 3875 lx, 6 m : 1051 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Écran LCD batterie de secours peut être équipé ultérieurement
Port USB:	Type A Type C
Poignée de transport:	2 Pièce

Aide au transport:	4 x Pieds en caoutchouc
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø10mm
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 36 cm Profondeur : 25 cm Hauteur : 53 cm
Poids:	16,30 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Conception du câble:	3 x 1,5 mm² H05VV-F

ROADINGER Flightcase 2x DMH-190

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	3 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment à accessoires:	71,5 cm x 10 cm x 30 cm
Compartiment d'appareil:	35 cm x 37 cm x 53,5 cm
Dimension interne:	71,5 cm x 49 cm x 53,5 cm
Épaisseur du matériau:	10 mm
Dimension:	Largeur : 78 cm Profondeur : 54 cm Hauteur : 77 cm
Poids:	38,10 kg

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x câble XLR
 2 x demi-collier en forme d'oméga