



**Prix de catalogue: 1783.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

### Logistique

EAN / GTIN: 4062397739732

#### EUROLITE LED Strobe SMD PRO 864 DMX RGB

Appareil d'effets lumineux LED 3in1 à mélange de couleurs RGB

- 864 LED 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)<BR>18 segments pouvant être commandés individuellement
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; feu de circulation with two adjustable colors
- Effet stroboscope; effet wash; effet aveuglant
- Programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 5; 13; 54
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique
- Exempt de scintillements
- Avec Étrier
- Monochrome Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant

## ROADINGER Flightcase 4x LED Strobe SMD PRO

Trunk case avec roulettes

- Finition haut de gamme avec plywood crosswise gluid 9 mm, noir
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt Ø 100 mm

## Données techniques:

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 41,71 kg |
|--------|----------|

## EUROLITE LED Strobe SMD PRO 864 DMX RGB

|                                   |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                            |
| Puissance totale de raccordement: | 175 W                                                                                                                                                      |
| Classe de protection:             | SK II                                                                                                                                                      |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Sortie de courant:                | P-Con (gris), version encastrable                                                                                                                          |
| Fusible:                          | T 2 A fusible interchangeable                                                                                                                              |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                  |
| Type de LED:                      | 864 x 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)                                                                                               |
| Canaux DMX:                       | 5; 13; 54                                                                                                                                                  |
| Entrée DMX:                       | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                      |
| Sortie DMX:                       | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                      |
| Refroidissement:                  | Ventilateur à température contrôlée                                                                                                                        |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; commande de la musique                                                                                                                   |
| Fixtures disponibles pour:        | Light Captain; Colorchief                                                                                                                                  |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                                                                                   |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 120°                                                                                                                                                       |
| Système d'enregistrement:         | Étrier                                                                                                                                                     |
| Type d'écran:                     | Monochrome Écran LCD                                                                                                                                       |
| Dimension:                        | Largeur : 46,0 cm<br>Profondeur : 13,5 cm<br>Hauteur : 22,5 cm                                                                                             |
| Poids:                            | 4,51 kg                                                                                                                                                    |
| Classification du bruit:          | Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)                                                                               |

## ROADINGER Flightcase 4x LED Strobe SMD PRO

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Charge maximale:                 | 100 kg                                                   |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm                                                    |
| Poignée rabattables:             | 4 Pièce                                                  |
| Charnière de blocage:            | 3 Pièce                                                  |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 2 Pièce                             |
| Aide au transport:               | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt Ø 100 mm           |
| Matériau:                        | Plywood crosswise gluid, 9 mm, laminé                    |
| Couleur:                         | Noir                                                     |
| Compartiment d'appareil:         | 14 cm x 46,5 cm x 22 cm                                  |
| Compartiment à accessoires:      | 11 cm x 48 cm x 22 cm                                    |
| Dimension:                       | Largeur : 85 cm<br>Profondeur : 53 cm<br>Hauteur : 49 cm |
| Poids:                           | 23,67 kg                                                 |

## Contenu de la livraison:

1 x Effet lumineux  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x Mode d'emploi