



Prix de catalogue: 1307.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE LED Pixel Ball 360° 1m MK2

Flexible LED pixel string

- 6 LED SMD 3535 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
5 segments pouvant être commandés individuellement
- Avec un Angle de départ de 360°
- Effet Matrix
- Exempt de scintillements
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; scène; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant

EUROLITE LED Pixel Ball PSU-5 ArtNet/DMX MK2

Control unit for EUROLITE LED Pixel Ball 360° 1m MK2

- Series connection of 6 strings per output possible
- Up to 150 pixel balls per bar can be controlled
- 30 programmes de spectacle intégrés

Logistique

EAN / GTIN: 4026397737189

Poids: 9,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); Art-Net; fonction maître/esclave; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); RDM
- Monochrome Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Interface
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 5; 7; 10; 15; 19

MADRIX Licence Software 5 start

Licence MADRIX 5 "start"

- Contient 1 x licence "start" pour le logiciel MADRIX 5
- Nécessite impérativement une clé MADRIX KEY valide, vierge et métallique
- Peut envoyer jusqu'à 1024 canaux DMX
- Compatible avec Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- Développé en Allemagne
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

MADRIX KEY

MADRIX 5 KEY - sans licence

- Contient une MADRIX KEY vide
- Nécessite une licence MADRIX 5 pour déverrouiller les fonctionnalités ou la sortie du logiciel
- L'appareil peut être connecté au PC via USB,
- Made in Germany

Données techniques:

Poids: 6,27 kg

EUROLITE LED Pixel Ball 360° 1m MK2

Alimentation électrique:	24V CC
Puissance totale de raccordement:	4 W
Type de protection:	IP4X
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à connecteur spécial Tramite
Longueur du câble:	0,95 m
Type de lampe:	Lampe LED
Nombre de lampes:	5 pc 20 cm distance entre les lampes
Type de LED:	Pour chaque 6 x SMD 3535 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	2 - 20 Hz

Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	3500 Hz
Angle de départ:	360°
Angle de départ (1/2 pic):	360°
Matériau:	Plastique
Dimension:	Longueur : 95 cm Diamètre : Ø 5,0 cm
Poids:	0,17 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

EUROLITE LED Pixel Ball PSU-5 ArtNet/DMX MK2

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	130 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Canaux DMX:	3; 5; 7; 10; 15; 19
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable XLR (F) 5 broches version encastrée
Connexion au réseau:	Protocole : Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); Art-Net; fonction maître/esclave; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); RDM
Mode de défaillance DMX:	Hold; blackout
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Monochrome Écran OLED
Port USB:	Type A
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Matériau:	Métal
Conception du boîtier:	Interface
Dimension:	Longueur : 100 cm Profondeur : 7,7 cm Hauteur : 10,7 cm
Poids:	3,65 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

MADRIX Licence Software 5 start

Canaux DMX:	Sortie 1024
Poids:	0,00 kg
Système d'exploitation:	Win 7, Win 8, Win 10,

MADRIX KEY

Branchement électrique:	Alimentation électrique via USB A (M) version montage en surface Tramite
Port USB:	Type A
PC connect:	Via USB
Poids:	0,07 kg

Contenu de la livraison:

15 x EUROLITE LED Pixel Ball 360° 1m MK2

1 x Effet lumineux

1 x EUROLITE LED Pixel Ball PSU-5 ArtNet/DMX MK2

1 x Appareil

1 x Mode d'emploi

1 x Câble secteur/câble d'alimentation