

GTIN: 4026397737196



Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn  
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Tension de sortie réglable avec précision
- Protection contre les surcharges par arrêt, auto-récupération
- Faible hauteur de construction
- Indicateur de fonctionnement par LED
- Correspond EN60335-1 (PD3), EN61558-1, -2, -16
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### MADRIX Licence Software 5 entry

Licence MADRIX 5 "entry"

- Contient 1 x licence "entry" pour le logiciel MADRIX 5
- Nécessite impérativement une clé MADRIX KEY valide, vierge et métallique
- Peut envoyer jusqu'à 6144 canaux DMX
- Compatible avec Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- Développé en Allemagne
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### MADRIX NEBULA

Interface Art-Net et USB pour le contrôle des pixels des bandes LED et ruban LED

- Peut envoyer jusqu'à 6144 canaux DMX
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Made in Germany
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; Agencement de salons et magasin; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### MADRIX KEY

MADRIX 5 KEY - sans licence

- Contient une MADRIX KEY vide
- Nécessite une licence MADRIX 5 pour déverrouiller les fonctionnalités ou la sortie du logiciel
- L'appareil peut être connecté au PC via USB,
- Made in Germany

### Données techniques:

Poids: 0,99 kg

### EUROLITE LED Pixel Strip 150 5 m RGB 12 V

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 12V CC 1700 mA                                            |
| Puissance totale de raccordement: | 21 W                                                      |
| Classe de protection:             | SK III                                                    |
| Branchement électrique:           | Fixe câble d'alimentation à connecteur spécial<br>Tramite |
| Sortie de courant:                | 1 x raccords spéciaux                                     |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                 |
| Type de LED:                      | 150 x SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)    |
| Commande:                         | Contrôleur du système                                     |

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Installation/fixation:     | Autocollant                                             |
| Lampes/mètre:              | 30 Pièce                                                |
| Puissance/mètre:           | 8 W                                                     |
| Lampes/tuyau:              | 150 Pièce                                               |
| Distance entre les lampes: | 33 mm                                                   |
| Marquage de la découpe:    | 3,3 cm                                                  |
| Couleur du boîtier:        | Blanc                                                   |
| Dimension:                 | Longueur : 500 cm<br>Largeur : 1 cm<br>Hauteur : 0,2 cm |
| Poids:                     | 0,09 kg                                                 |
| Classification du bruit:   | Classe 0 (pas du tout de bruit)                         |

#### **MEANWELL Alimentation à découpage 102W / 12V LRS-100-12**

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                      |
| Classe de protection:    | SK I                                                        |
| Branchement électrique:  | Via borne à visser<br>Tramite                               |
| Sortie de courant:       | Borne à visser                                              |
| Norme:                   | EN60335-1 (PD3), EN61558-1, -2, -16,                        |
| Couleur du boîtier:      | Argenté                                                     |
| Circuit de protection:   | Surcharge; Court-circuit; Surtension                        |
| Sortie:                  | 12 V CC; 8,5 A; 102 W                                       |
| Dimension:               | Longueur : 14,0 cm<br>Largeur : 10,0 cm<br>Hauteur : 3,5 cm |
| Poids:                   | 0,31 kg                                                     |

#### **MADRIX Licence Software 5 entry**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Canaux DMX:             | Sortie 6144           |
| Poids:                  | 0,00 kg               |
| Système d'exploitation: | Win 7, Win 8, Win 10, |

#### **MADRIX NEBULA**

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 5-24V CC                                                                                                                             |
| Classe de protection:    | SK III                                                                                                                               |
| Branchement électrique:  | Alimentation électrique via USB, type B câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Canaux DMX:              | Sortie 6144                                                                                                                          |
| Connexion au réseau:     | Protocole : Art-Net 3 via                                                                                                            |
| Refroidissement:         | Refroidissement par convection passive                                                                                               |

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Port USB:  | USB 2.0, type B                                           |
| Dimension: | Largeur : 7 cm<br>Profondeur : 9,2 cm<br>Hauteur : 4,5 cm |
| Poids:     | 0,27 kg                                                   |

#### MADRIX KEY

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via USB A (M) version montage en surface<br>Tramite |
| Port USB:               | Type A                                                                      |
| PC connect:             | Via USB                                                                     |
| Poids:                  | 0,07 kg                                                                     |

#### Contenu de la livraison:

##### 4 x EUROLITE LED Pixel Strip 150 5 m RGB 12 V

1 x Source lumineuse  
1 x câble adaptateur  
1 x Mode d'emploi

##### 1 x MEANWELL Alimentation à découpage 102W / 12V LRS-100-12

1 x bloc d'alimentation externe