

EUROLITE Set Pixel Strip RGB incl. Madrix Start

Réf. : 20001059

GTIN: 4026397737196



Caractéristiques:

Logistique

EAN / GTIN: 4026397737196

Poids: 1,80 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

EUROLITE LED Pixel Strip 150 5 m RGB 12 V

Bande de pixels LED numérique avec LED 3in1 RGB

- Bande de pixels LED de 5 mètres à commande numérique
- Chaque LED peut être commandée individuellement pour l'affichage de contenus multimédias ou d'effets de défilement spectaculaires, de dégradés de couleurs et d'animations
- Créez facilement des animations avec MADRIX ou tout autre logiciel supportant Art-Net
- Divisible de manière variable en segments
- Livraison sur bobine plastique
- 1 connecteur (3 pôles) pour Art-Net et 1 pour le raccordement en série
- 150 LED SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
 commandé individuellement LEDs
- Commandé via Contrôleur du système
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux

MEANWELL Alimentation à découpage 102W / 12V LRS-100-12

Alimentation à découpage, fermée, 102 W / 12 V CC / 8,5 A

- Forme fermée, bornes à vis
- Entrée universelle

- Tension de sortie réglable avec précision
- Protection contre les surcharges par arrêt, auto-récupération
- Faible hauteur de construction
- Indicateur de fonctionnement par LED
- Correspond EN60335-1 (PD3), EN61558-1, -2, -16
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

MADRIX Licence Software 5 entry

Licence MADRIX 5 "entry"

- Contient 1 x licence "entry" pour le logiciel MADRIX 5
- Nécessite impérativement une clé MADRIX KEY valide, vierge et métallique
- Peut envoyer jusqu'à 6144 canaux DMX
- Compatible avec Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- Développé en Allemagne
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

MADRIX NEBULA

Interface Art-Net et USB pour le contrôle des pixels des bandes LED et ruban LED

- Peut envoyer jusqu'à 6144 canaux DMX
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Made in Germany
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; Agencement de salons et magasin; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

MADRIX KEY

MADRIX 5 KEY - sans licence

- Contient une MADRIX KEY vide
- Nécessite une licence MADRIX 5 pour déverrouiller les fonctionnalités ou la sortie du logiciel
- L'appareil peut être connecté au PC via USB,
- Made in Germany

Données techniques:

Poids: 0,99 kg

EUROLITE LED Pixel Strip 150 5 m RGB 12 V

Alimentation électrique:	12V CC 1700 mA
Puissance totale de raccordement:	21 W
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à connecteur spécial Tramite
Sortie de courant:	1 x raccords spéciaux
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	150 x SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
Commande:	Contrôleur du système

Installation/fixation:	Autocollant
Lampes/mètre:	30 Pièce
Puissance/mètre:	8 W
Lampes/tuyau:	150 Pièce
Distance entre les lampes:	33 mm
Marquage de la découpe:	3,3 cm
Couleur du boîtier:	Blanc
Dimension:	Longueur : 500 cm Largeur : 1 cm Hauteur : 0,2 cm
Poids:	0,09 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

MEANWELL Alimentation à découpage 102W / 12V LRS-100-12

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Via borne à visser Tramite
Sortie de courant:	Borne à visser
Norme:	EN60335-1 (PD3), EN61558-1, -2, -16,
Couleur du boîtier:	Argenté
Circuit de protection:	Surcharge; Court-circuit; Surtension
Sortie:	12 V CC; 8,5 A; 102 W
Dimension:	Longueur : 14,0 cm Largeur : 10,0 cm Hauteur : 3,5 cm
Poids:	0,31 kg

MADRIX Licence Software 5 entry

Canaux DMX:	Sortie 6144
Poids:	0,00 kg
Système d'exploitation:	Win 7, Win 8, Win 10,

MADRIX NEBULA

Alimentation électrique:	5-24V CC
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via USB, type B câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison) Tramite
Canaux DMX:	Sortie 6144
Connexion au réseau:	Protocole : Art-Net 3 via
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive

Port USB:	USB 2.0, type B
Dimension:	Largeur : 7 cm Profondeur : 9,2 cm Hauteur : 4,5 cm
Poids:	0,27 kg

MADRIX KEY

Branchement électrique:	Alimentation électrique via USB A (M) version montage en surface Tramite
Port USB:	Type A
PC connect:	Via USB
Poids:	0,07 kg

Contenu de la livraison:

4 x EUROLITE LED Pixel Strip 150 5 m RGB 12 V

- 1 x Source lumineuse
- 1 x câble adaptateur
- 1 x Mode d'emploi

1 x MEANWELL Alimentation à découpage 102W / 12V LRS-100-12

- 1 x bloc d'alimentation externe