



### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED IP Mega PIX Strobe 714 SWING

Outdoor spotlight (IP65) with tilt motor for strobe, blinder and matrix effects

- 126 LED 3 W SMD 3535 blanc froid (CW)<BR>7 segments pouvant être commandés individuellement
- 588 LED 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)<BR>14 segments pouvant être commandés individuellement
- Positionnement au sein de 200° TILT
- Dimmer
- Macros couleurs réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; vitesse d'écoulement réglable; sélection du programme réglable; animations en couleur with two adjustable colors
- Ambient effect; effet stroboscope; effet aveuglant
- 46 programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 8; 9; 11; 12; 17; 18; 71
- L'appareil est refroidi par ventilateur dans la base; ventilateur à température contrôlée dans la tête
- Commandé via DMX; RDM; stand-alone; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120° Effet Matrix
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Multicolore Écran TFT

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397756340

Poids: 55,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

- 2 poignées de transport robustes
- 4 x Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

**ROADINGER Flightcase PRO 2x IP Mega SWING with wheels**

Trunk case avec roulettes, PRO version

- Avec 2 compartiment d'appareil
- Avec 1 Compartiment à accessoires
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Matériel de marque
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- 2 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt Ø 100 mm
- Closes with a

**Données techniques:**

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 50,40 kg |
|--------|----------|

**EUROLITE LED IP Mega PIX Strobe 714 SWING**

|                                    |                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:           | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                         |
| Puissance totale de raccordement:  | 365 W                                                                                                                          |
| Type de protection:                | IP65                                                                                                                           |
| Classe de protection:              | SK I                                                                                                                           |
| Branchement électrique:            | Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection<br><br>Tramite |
| Conception du câble:               | 3 x 1,5 mm² H07RN-F                                                                                                            |
| Sortie de courant:                 | IP T-Con (F) version encastrable                                                                                               |
| Type de lampe:                     | Lampe LED                                                                                                                      |
| Type de LED:                       | 126 x 3 W SMD 3535 blanc froid (CW)<br>588 x 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)                          |
| Mouvement de basculement max.TILT: | 200° positionnement correction automatique de la position (feedback)                                                           |
| Fréquence du flash:                | 0,5 - 17 Hz                                                                                                                    |
| Équipement:                        | Dimmer                                                                                                                         |
| Canaux DMX:                        | 8; 9; 11; 12; 17; 18; 71                                                                                                       |
| Entrée DMX:                        | XLR (M) 3 broches version encastrable IP<br>XLR (M) 5 broches version encastrée IP                                             |
| Sortie DMX:                        | XLR (F) 3 broches version encastrable IP                                                                                       |

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | XLR 5 pôles (W) version encastrée IP                                                 |
| Refroidissement:                   | 1 x ventilateur dans la base<br>2 x ventilateur à température contrôlée dans la tête |
| Commande:                          | DMX; RDM; stand-alone; fonction maître/esclave                                       |
| Fixtures disponibles pour:         | Light Captain; GDTF (GrandMA3)                                                       |
| Projection:                        | Exempt de scintillements                                                             |
| PWM frequency:                     | 4100 Hz                                                                              |
| Angle de départ:                   | 120° Effet Matrix                                                                    |
| Angle de départ (1/2 pic):         | Effet Matrix 120°                                                                    |
| Angle de départ (1/10 pic):        | Effet Matrix 170°                                                                    |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Tous 1 m : 9289 lx, 3 m : 1238 lx, 6 m : 346 lx                                      |
| Couleur du boîtier:                | Noir                                                                                 |
| Système d'enregistrement:          | 2x demi-collier en forme d'oméga                                                     |
| Type d'écran:                      | Multicolore Écran TFT                                                                |
| Poignée de transport:              | 2 Pièce                                                                              |
| Aide au transport:                 | 4 x Pieds en caoutchouc                                                              |
| Utilisation de la marque:          | Connexion enfichable SEETRONIC intégrée                                              |
| Matériau:                          | Aluminium coulé                                                                      |
| Dimension:                         | Largeur : 52,5 cm<br>Profondeur : 14,0 cm<br>Hauteur : 33,5 cm                       |
| Poids:                             | 12,85 kg                                                                             |
| Classification du bruit:           | Classe 2 (bruits légers)                                                             |

#### ROADINGER Flightcase PRO 2x IP Mega SWING with wheels

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Charge maximale:                 | 50 kg                                                      |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm                                                      |
| Poignée rabattables:             | 4 Pièce                                                    |
| Charnière de blocage:            | 2 Pièce                                                    |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage |
| Aide au transport:               | 2 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt Ø 100 mm             |
| Matériau:                        | Bois stratifié collé en plusieurs couches, 9,5 mm, laminé  |
| Couleur:                         | Noir                                                       |
| Compartiment d'appareil:         | 53 cm x 14,5 cm x 33,5 cm                                  |
| Compartiment à accessoires:      | 55 cm x 15 cm x 33,5 cm                                    |
| Dimension:                       | Largeur : 60 cm<br>Profondeur : 61,5 cm<br>Hauteur : 61 cm |
| Poids:                           | 24,70 kg                                                   |

## Contenu de la livraison:

---

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 2 x demi-collier en forme d'oméga