



### Caractéristiques:

#### EUROLITE Barre LED PMB-8 COB QCL 30 W

Barre d'effet lumineux LED à mélange de couleurs RGBW, télécommande infrarouge incl.

- 8 LED 30 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 27 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 5; 6; 12; 32; 36
- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 45°
- Avec Étrier
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie; Publicité/vitrine

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397086348

Poids: 12,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

## Données techniques:

Poids: 11,61 kg

### EUROLITE Barre LED PMB-8 COB QCL 30 W

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                             |
| Puissance totale de raccordement: | 240 W                                                                                                                                                                                                                              |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                                                                               |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite                                                                             |
| Sortie de courant:                | P-Con (gris), version encastrable                                                                                                                                                                                                  |
| Fusible:                          | T 3 A fusible interchangeable                                                                                                                                                                                                      |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                                                                                          |
| Type de LED:                      | 8 x 30 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)                                                                                                                                                              |
| Fréquence du flash:               | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                                          |
| Canaux DMX:                       | 3; 4; 5; 6; 12; 32; 36                                                                                                                                                                                                             |
| Entrée DMX:                       | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                              |
| Sortie DMX:                       | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                              |
| Refroidissement:                  | 2 x ventilateur silencieux                                                                                                                                                                                                         |
| Commande:                         | Stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour:        | Light' J; Light Captain                                                                                                                                                                                                            |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                                           |
| Angle de départ:                  | 45°                                                                                                                                                                                                                                |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 45°                                                                                                                                                                                                                                |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 74°                                                                                                                                                                                                                                |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                                                                                               |
| Système d'enregistrement:         | Étrier                                                                                                                                                                                                                             |
| Type d'écran:                     | Écran LCD                                                                                                                                                                                                                          |
| Matériau:                         | Aluminium coulé; Métal                                                                                                                                                                                                             |
| Dimension:                        | Longueur : 98,0 cm<br>Profondeur : 16,3 cm<br>Hauteur : 20,6 cm                                                                                                                                                                    |
| Poids:                            | 8,65 kg                                                                                                                                                                                                                            |
| Classification du bruit:          | Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)                                                                                                                                                       |

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Sécurité photobiologique:       | Risque groupe 0                                        |
| Diamètre des trous de fixation: | 3 x Ø11mm; 3 x Ø10mm; 4 x Ø8mm; 2 x Ø6mm               |
| Matériau:                       | Métal, 2,5 mm                                          |
| Conception du câble:            | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F                        |
| Batterie:                       | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |

#### **EUROLITE Disque diffuseur 15 x 60° pour PMB-8 QCL**

Poids: 0,65 kg

#### **EUROLITE Disque diffuseur 25° pour PMB-8 QCL**

Dimension: Longueur : 98,0 cm  
Largeur : 12,0 cm  
Profondeur : 1,5 cm

Poids: 1,05 kg

#### **Contenu de la livraison:**

##### **1 x EUROLITE Barre LED PMB-8 COB QCL 30 W**

1 x Projecteur  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x télécommande  
1 x Batterie  
1 x Mode d'emploi

##### **1 x EUROLITE Disque diffuseur 15 x 60° pour PMB-8 QCL**

1 x beamshaper

##### **1 x EUROLITE Disque diffuseur 25° pour PMB-8 QCL**

1 x beamshaper