



Caractéristiques:

EUROLITE Barre LED PMB-4 COB QCL 30 W

Barre d'effet lumineux LED à mélange de couleurs RGBW, télécommande infrarouge incl.

- 4 LED 30 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 27 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 5; 6; 8; 16; 20
- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 45°
- Avec Étrier
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie; Publicité/vitrine

Logistique

EAN / GTIN: 4026397116649

Poids: 8,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

Données techniques:

Poids:	7,36 kg
--------	---------

EUROLITE Barre LED PMB-4 COB QCL 30 W

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	110 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	T 2 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	4 x 30 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 5; 6; 8; 16; 20
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	2 x ventilateur silencieux
Commande:	Stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 1; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	45°
Angle de départ (1/2 pic):	45°
Angle de départ (1/10 pic):	74°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Matériau:	Aluminium coulé; Métal
Dimension:	Longueur : 49,0 cm Profondeur : 16,3 cm Hauteur : 20,6 cm
Poids:	5,75 kg

Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm; 1 x Ø10mm; 2 x Ø8mm; 2 x Ø6mm
Matériau:	Métal, 3 mm
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

EUROLITE Disque diffuseur 15x60° pour PMB-4 QCL

Dimension:	Longueur : 47,0 cm
	Largeur : 10,0 cm
	Hauteur : 1,1 cm
Poids:	0,36 kg

EUROLITE Disque diffuseur 25° pour PMB-4 QCL

Dimension:	Longueur : 49,0 cm
	Largeur : 12,0 cm
	Hauteur : 1,6 cm
Poids:	0,59 kg

Contenu de la livraison:

1 x EUROLITE Barre LED PMB-4 COB QCL 30 W

1 x Effet lumineux
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x télécommande
1 x Batterie
1 x Mode d'emploi

1 x EUROLITE Disque diffuseur 15x60° pour PMB-4 QCL

1 x beamshaper

1 x EUROLITE Disque diffuseur 25° pour PMB-4 QCL

1 x beamshaper