



Caractéristiques:

EUROLITE LED RETRO 6 Spot ABL

Warm white blinder with additional colored LEDs for atmospheric lighting

- 6 LED 60 W COB (Chip-on-board) amber (A)
 commandé individuellement LEDs
- 108 LED 0,1 W SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
12 segments pouvant être commandés individuellement
- Effet aveuglant
- Avec un Angle de départ de 120°
- Fonctionnement très silencieux
- Exempt de scintillements
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- 3 programmes de spectacle intégrés
- Dimmer électronique
- Avec Étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; Restaurants, bars et hôtels; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Utilisable dans le mode CH DMX 6; 10; 12; 16; 49

Logistique

EAN / GTIN: 4026397757248

Poids: 16,50 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

EUROLITE RS-1 Retro Stand

Retro style lighting stand with bag, maximum load 25kg, height 92-155 cm

- L'article est livré avec prémonté
- L'article est livré avec avec sac de transport pratique
- Réglable en hauteur
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements

Données techniques:

Poids:	15,80 kg
--------	----------

EUROLITE LED RETRO 6 Spot ABL

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	200 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	6 x 60 W COB (Chip-on-board) amber (A) 108 x 0,1 W SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,8 - 20 Hz
Canaux DMX:	6; 10; 12; 16; 49
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	2 x ventilateur à température contrôlée
Commande:	DMX; stand-alone; commande de la musique; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	4000 Hz
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Température de couleur:	1800K
Durée de vie:	30000 h
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier

Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Port USB:	Type A
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 36 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 37,5 cm
Poids:	5,00 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)

EUROLITE RS-1 Retro Stand

Charge maximale:	25 kg
Hauteur:	Maximal : 155 cm Minimal : 92 cm Réglable sur 12 niveaux
Système d'enregistrement:	Ø 12mm 6x Filetage M6
Type (trépied en général):	Autres supports
Matériau:	Acier (thermolaqué)
Couleur:	Noir
Dimension de transport:	97 cm x 14 cm x 14 cm
Surface du stand:	Ø 120 cm
Taille de la construction min.:	67 cm x 57 cm x 92 cm
Taille de la construction max.:	102 cm x 88 cm x 155 cm
Poids:	9,50 kg

Contenu de la livraison:

1 x EUROLITE LED RETRO 6 Spot ABL

1 x Projecteur
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Mode d'emploi

1 x EUROLITE RS-1 Retro Stand

1 x trépied
1 x sac
1 x vis
1 x Écrou