

## ROADINGER Amplifier rack SP-2, 18U, shock-proof

PRO flightcase for 483 mm devices (19"), shock-proof

Réf. : 30109724

GTIN: 4026397344745



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Profile rails with 18 U mounting facility for 483 mm units (19"), e.g. PA amplifiers, power packs, additional equipment
- 2 removable covers (double-door version)
- Covers upholstered with foam (25 mm) for damping during transport
- Max. depth: behind the front panel 420 mm, max. depth in front panel 90 mm
- High-quality workmanship with 9 mm plywood multilayered glued, black laminated
- Aluminum profile frames (30 mm) with rounded edges
- Three-leg, medium-sized steel ball corners
- 4 high-quality lockable butterfly locks
- 2 wooden slide rails on the bottom
- 2 hinged, chrome case handles
- Delivery includes mounting screws
- Available in different height units (1 U = 44 mm)
- Avec des rails de rack pour 19" appareils
- Très grande profondeur de pose
- 18 HE
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397344745

Poids: 43,00 kg

Longueur: 0.64 m

Largeur: 0.69 m

Hauteur: 0.94 m

Article encombrant

### Données techniques:

Charge maximale: 100 kg

Épaisseur du matériau: 9 mm

Largeur des plaques frontales: 19"

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Hauteur de pose:                | Env. 80 cm (18 U)  |
| Profondeur de pose:             | 600 mm             |
| Conception du boîtier:          | 18 HE              |
| Poids:                          | 41,50 kg           |
| Strength:                       | 9 mm               |
| Outside dimensions (W x D x H): | 615 x 670 x 930 mm |
| Inside dimensions:              |                    |
| Mounting width:                 | 483 mm (19")       |
| Mounting height:                | 810 mm (18 U)      |
| Mounting depth:                 | 600 mm             |
| Outer dimensions/corners:       | 64 mm              |

**Contenu de la livraison:**