

EUROLITE Distributeur de courant SBPO-3240

Distributeur d'électricité de chantier portable à disjoncteur 32 A

Réf. : 30245585

GTIN: 4026397510966



Caractéristiques:

- Portable, compact socket distributor for outdoor use
- Splash-proof (protection rated IP44)
- Solid yellow plastic box with handle
- 1 x CEE plug 400 V/32 A, 5-pin
- 1 x CEE socket bypass 400 V/32 A, 5-pin
- 2 x CEE socket 400 V/16 A, 5-pin
- 4 x Safety socket 230 V/16 A
- RCDs and MCBs are safely protected behind a hinged lid
- Protection fuse: 1 x RCD 40 A, 4-pin, 30 mA as well as 2 x MCB C16 A/400 V and 2 x MCB C16 A/230 V

Logistique

EAN / GTIN: 4026397510966
Poids: 4,55 kg
Longueur: 0.33 m
Largeur: 0.31 m
Hauteur: 0.29 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	380-400 V CA, 50 Hz
Type de protection:	IP44
Branchement électrique:	Alimentation électrique via CEE 32 A 5 broches (M) version encastrable Tramite
Sortie de courant:	4 x contact de protection (F), version encastrable avec couvercle rabattable sécurisé 2 x CEE 16 A 5 broches (F) version encastrable sécurisé

	1 x CEE 32 A 5 broches (F) version encastrable Bypass
Protection:	1 x disjoncteur différentiel (FI) 40A/0,03A 4-pol 2 x coupe-circuit automatique C 16A 1-pol 2 x coupe-circuit automatique C 16A 3-pol
Dimension:	Largeur : 31 cm Profondeur : 31 cm Hauteur : 28 cm
Poids:	3,90 kg

Contenu de la livraison:

1 x Appareil