



Caractéristiques:

- Mesure triphasée pour des tensions de 100 à 380 V/AC
- Affichage du courant alternatif et de la fréquence
- Boîtier robuste et empilable

Logistique

EAN / GTIN: 4026397698336  
Poids: 21,55 kg  
Longueur: 0.60 m  
Largeur: 0.51 m  
Hauteur: 0.49 m

Données techniques:

|                          |                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 380-400 V CA, 50 Hz                                                                                                                               |
| Branchement électrique:  | Alimentation électrique via CEE 63 A 5 broches (M) version encastrable<br>Tramite                                                                 |
| Sortie de courant:       | 8 x contact de protection (F), version encastrable avec couvercle rabattable sécurisé<br>4 x CEE 16 A 5 broches (F) version encastrable sécurisé  |
| Protection:              | 8 x coupe-circuit automatique C 16A 1-pol<br>4 x coupe-circuit automatique C 16A 3-pol<br>3 x Disjoncteur différentiel (FI) Typ B 63A/0,03A 4-pol |
| Affichage à l'écran:     | Volt , ampère , Fréquence                                                                                                                         |
| Dimension:               | Largeur : 53,5 cm<br>Profondeur : 42 cm                                                                                                           |

Hauteur : 40,5 cm

Poids:

18,90 kg

### Contenu de la livraison:

1 x Appareil

1 x Mode d'emploi