

# ROADINGER Flightcase 4 x AKKU BAR-6 Glow QCL Flex QuickDMX avec fonction de recharge

Trunk case avec roulettes

GTIN: 4026397650129



## Caractéristiques:

- Avec Compartiment à accessoires
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 9 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- Closes with a
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle

## Logistique

EAN / GTIN: 4026397650129

Poids: 18,00 kg

Longueur: 0.75 m

Largeur: 0.53 m

Hauteur: 0.27 m

Article encombrant

## Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                 |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 1150 W                                                                                                                                            |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Fusible:                          | 5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable                                                                                                               |
| Châssis de profilé en aluminium:  | 25 mm                                                                                                                                                  |

|                             |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Poignée rabattables:        | 4 Pièce                                                                              |
| Charnière de blocage:       | 2 Pièce                                                                              |
| Fermeture:                  | Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage                           |
| Aide au transport:          | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt<br>4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle |
| Matériau:                   | Bois stratifié collé en plusieurs couches, 9 mm                                      |
| Couleur:                    | Noir, laminé                                                                         |
| Compartiment d'appareil:    | 10,5 cm x 45 cm x 17 cm                                                              |
| Compartiment à accessoires: | 11 cm x 45 cm x 17 cm                                                                |
| Dimension interne:          | 69,5 cm x 45 cm x 17 cm                                                              |
| Dimension:                  | Largeur : 73,5 cm<br>Profondeur : 49,5 cm<br>Hauteur : 37,5 cm                       |
| Poids:                      | 16,60 kg                                                                             |
| Conception du câble:        | 3 x 1,0 mm² H05VV-F                                                                  |
| Longueur du câble:          | 1,2 m amovible                                                                       |

### Contenu de la livraison:

1 x mallette  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 4 x roulettes  
 16 x vis  
 1 x Clé  
 1 x Mode d'emploi