

ROADINGER Flightcase 4 x AKKU IP PAR 7 QCL WDMX avec fonction de recharge

Trunk case avec roulettes

GTIN: 4026397681048



Caractéristiques:

- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Avec Compartiment à accessoires
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Coin avec une boule en acier
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 9 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt Ø 100 mm
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
- **roulettes**
- Montage facile

Logistique

EAN / GTIN: 4026397681048
Poids: 21,25 kg
Longueur: 0.66 m
Largeur: 0.57 m
Hauteur: 0.39 m
Article encombrant

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite

Fusible:	5 x 20 mm, F 5 A fusible interchangeable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt Ø 100 mm 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 9 mm
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment d'appareil:	18 cm x 25 cm x 26 cm
Compartiment à accessoires:	11,5 cm x 51,5 cm x 27 cm
Dimension:	Largeur : 64 cm Profondeur : 56,5 cm Hauteur : 49,5 cm
Poids:	19,50 kg
Construction:	Montage facile
Conception du câble:	3 x 1,5 mm² H07RN-F
Longueur du câble:	1,2 m

Contenu de la livraison:

1 x mallette
 4 x roulettes
 16 x vis
 1 x Clé
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation