

## EUROLITE LED Flood 210 asym RGBLI

Asymmetrical floodlight for uniform surface lighting with RGB, lime and indigo blue

Réf. : 40001020

GTIN: 4026397731903



### Caractéristiques:

- Filtre à gel pour une lumière homogène et douce
- Vitesse de ventilation réglable
- 42 LED 5 W SMD 3535 R/G/B/L/I
- Mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique
- Effet wash; effet stroboscope
- 5 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 12 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 1; 3; 5; 7
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; DMX
- Exempt de scintillements
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Avec Étrier
- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Patented technology from ETC

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397731903

Poids: 6,70 kg

Longueur: 0.32 m

Largeur: 0.29 m

Hauteur: 0.29 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

|                                   |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance totale de raccordement: | 180 W                                                                                                                                                                                                   |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                                                    |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable<br>câble d'alimentation à prise contact de protection<br><br>Tramite                                                                      |
| Sortie de courant:                | P-Con (gris), version encastrable                                                                                                                                                                       |
| Fusible:                          | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusible en service à changer                                                                                                                                                        |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                                                               |
| Type de LED:                      | 42 x 5 W SMD 3535 R/G/B/L/I                                                                                                                                                                             |
| Canaux DMX:                       | 1; 3; 5; 7                                                                                                                                                                                              |
| Entrée DMX:                       | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                   |
| Sortie DMX:                       | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                   |
| Refroidissement:                  | Ventilateur à température contrôlée                                                                                                                                                                     |
| Commande:                         | Stand-alone; fonction maître/esclave; DMX                                                                                                                                                               |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                |
| Rendu de couleur (CRI):           | 81 Ra                                                                                                                                                                                                   |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                                                                    |
| Système d'enregistrement:         | Étrier                                                                                                                                                                                                  |
| Type d'écran:                     | Écran OLED                                                                                                                                                                                              |
| État LED:                         | DMX                                                                                                                                                                                                     |
| Dimension:                        | Largeur : 31,5 cm<br>Profondeur : 22,0 cm<br>Hauteur : 28,5 cm                                                                                                                                          |
| Poids:                            | 5,90 kg                                                                                                                                                                                                 |
| Classification du bruit:          | Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)                                                                                                                            |
| Partent:                          | ETC                                                                                                                                                                                                     |
| Partent number:                   | U.S. Patent No. 10.378.730, U.S. Design Patent No. D847.402, German Patent No. 102017125693.8, UK Patent No. 2558728, European Union Design Registration 004518116-0001, UK Design Registration 6022588 |

## Contenu de la livraison:

1 x Projecteur  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 1 x Étrier  
 2 x vis moletée  
 2 x Cale  
 1 x prise