

EUROLITE LED IP PFE-40 CW/WW 25-50°

Projecteur résistant aux intempéries (IP65), LED 40 W COB, température de couleur variable, CRI > 90, RDM

Réf. : 40001706

GTIN 4026397718676



Prix de catalogue: 831.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 4 curseurs de diaphragme
- 1 LED 40 W COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW (mélange de couleurs homogène)
- Zoom manuel; mise au point manuelle
- Température de couleur variable 2700 K - 6000 K
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; RDM
- Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; modulation de largeur d'impulsion variable
- Effet stroboscope
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Fonctionnement très silencieux
- Dimmable
- Avec Étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- Utilisable dans le mode CH DMX 1; 2; 3; 6
- Avec un Angle de départ de 25° - 50°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397718676

Poids: 4,50 kg

Longueur: 0.44 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.23 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 30 W

Type de protection: IP65

Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Type de LED:	1 x 40 W COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW (mélange de couleurs homogène)
Équipement:	Zoom manuel; mise au point manuelle
Canaux DMX:	1; 2; 3; 6
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Commande:	Stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; RDM
Fixtures disponibles pour:	Light´J; Light Captain
Angle de départ:	25° - 50°
Angle de départ (1/2 pic):	25 - 50°
Angle de départ (1/10 pic):	25 - 50°
Température de couleur:	2700K - 6000K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	92 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 34,5 cm Largeur : 15,5 cm Hauteur : 28,5 cm
Poids:	3,95 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Gobos:	Diamètre externe 37,5mm Diamètre de l'image 25mm

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x support de gobo
 1 x porte-filtre
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x câble adaptateur
 1 x Câble d'arrêt