

EUROLITE LED PFE-60 WW Profile Spot 9-25°

Projecteur de profil, LED WW 60 W, zoom manuel, curseur de diaphragme, CRI > 90

Réf. : 40001711

GTIN: 4026397715484



Caractéristiques:

- 1 LED 60 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Zoom manuel; mise au point manuelle
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Exempt de scintillements
- Fonctionnement très silencieux
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; RDM
- Dimmer électronique; modulation de largeur d'impulsion variable
- Effet stroboscope
- Avec Étrier
- Multicolore Écran OLED
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- Utilisable dans le mode CH DMX 1; 2
- Avec un Angle de départ de 9° - 25°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397715484

Poids: 3,95 kg

Longueur: 0.49 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.22 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 60 W

Classe de protection: SK I

Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Fusible:	T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Équipement:	Zoom manuel; mise au point manuelle
Canaux DMX:	1; 2
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; RDM
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	9° - 25°
Angle de départ (1/2 pic):	9 - 25°
Angle de départ (1/10 pic):	9 - 25°
Température de couleur:	3200K
Rendu de couleur (CRI):	94 Ra
Durée de vie:	50000 h
Flux lumineux:	4500 lm
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Multicolore Écran OLED
Matériau:	Aluminium coulé; Métal
Dimension:	Longueur : 42,5 cm Largeur : 16,0 cm Hauteur : 25,5 cm Diamètre : Ø 11,5 cm
Poids:	3,38 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	1597563
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø12mm
Matériau:	Métal, 3 mm
Gobos:	Diamètre externe 37mm Diamètre de l'image 25mm
Matériau:	Aluminium, 0,5 mm; Plastique
Dimension:	Diamètre : Ø 3 cm

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x support de gobo
- 1 x Mode d'emploi