

eurolite®

LED PFE-60 WW/CW Profile Spot 20-50°

Projecteur de profil, LED 60 WW/CW, zoom manuel,
 curseur de diaphragme, CRI > 90

Réf. : 40001722

GTIN: 4026397716641



eurolite®

LED PFE-60 WW/CW Profile Spot 20-50°

Projecteur de profil, LED 60 WW/CW, zoom manuel,
 curseur de diaphragme, CRI > 90

Réf. : 40001722

GTIN: 4026397716641

Caractéristiques:

- 1 LED COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW
- Zoom manuel; mise au point manuelle
- Dimmer électronique; modulation de largeur d'impulsion variable
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 2; 5
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; RDM; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20° - 50°
- Température de couleur variable 3200 K - 5600 K
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Étrier
- Multicolore Écran OLED
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; vidéo et photographie; bailleur