

EUROLITE LED PFE-60 RGBW Profile Spot 20-50°

Projecteur de profil, 80 W-4in1-LED (RGBW), zoom manuel, curseur de diaphragme

Réf. : 40001732

GTIN: 4026397715491



Prix de catalogue: 546.21 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 1 LED 80 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Zoom manuel; mise au point manuelle
- Température de couleur variable 1800 K - 10000 K
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Fonctionnement très silencieux
- Exempt de scintillements
- Commandé via stand-alone; DMX; RDM; fonction maître/esclave
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; modulation de largeur d'impulsion variable
- Effet stroboscope
- Avec Étrier
- Multicolore Écran OLED
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- Utilisable dans le mode CH DMX 5; 6; 9
- Avec un Angle de départ de 20° - 50°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397715491

Poids: 3,71 kg

Longueur: 0.42 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.23 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 60 W

Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Longueur du câble:	Env. 1 m
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 80 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 19 Hz
Équipement:	Zoom manuel; mise au point manuelle
Canaux DMX:	5; 6; 9
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX; RDM; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	20° - 50°
Angle de départ (1/2 pic):	20 - 50°
Angle de départ (1/10 pic):	20 - 50°
Température de couleur:	1800K - 10000K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	82 Ra
Durée de vie:	50000 h
Flux lumineux:	5000 lm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Multicolore Écran OLED
Dimension:	Longueur : 35,0 cm Largeur : 16,0 cm Hauteur : 25,5 cm
Poids:	3,21 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	1597530
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø12mm
Matériau:	Métal, 3 mm
Gobos:	Diamètre externe 37mm Diamètre de l'image 25mm
Matériau:	Aluminium, 0,5 mm; Plastique
Dimension:	Diamètre : Ø 3 cm

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x support de gobo
- 1 x Mode d'emploi