EUROLITE LED Mini PFE-12 CW

Réf. : 40001762

Fanless spotlight with 12 W COB LED, adjustable light beam shape, color rendering index (CRI) >90

GTIN: 4026397742114











Caractéristiques:

- 4 curseurs de diaphragme
- Avec un Angle de départ de 28°
- 1 LED COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Mise au point manuelle
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Fonctionnement très silencieux
- Avec Étrier
- Effet de spot
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Modèles à disponibles
- Montage facile
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; vidéo et photographie; Publicité/vitrine
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
  vis moletée
- Filetage M4

Logistique

EAN / GTIN: 4026397742114
Poids: 0,67 kg
Longueur: 0.24 m
Largeur: 0.20 m
Hauteur: 0.14 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	12 W
Classe de protection:	SK I

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Équipement:	Mise au point manuelle
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Construction:	Montage facile
Angle de départ:	28°
Angle de départ (1/2 pic):	28°
Température de couleur:	5800K
Rendu de couleur (CRI):	91 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	1 m : 2103 lx, 3 m : 231 lx, 6 m : 91 lx
Flux lumineux:	1080 lm
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Longueur : 19 cm Largeur : 8,5 cm Hauteur : 12,5 cm
Poids:	0,50 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm
Matériau:	Métal, 1 mm
Filetage:	Filetage M4 x 16 mm

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Clé
1 x Mode d'emploi

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.