

EUROLITE LED PLL-704 3200K Panel

Éclairage de surface contrôlable via DMX, avec 704 LED blanc chaud, prise QuickDMX et coupe-flux

Réf. : 40001830

GTIN: 4026397700237



Caractéristiques:

- Économies d'énergie, longue durée de vie et respect de l'environnement
- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- Boîtier métallique plat et robuste
- 704 LED SMD 2835 blanc chaud (WW)
- Modulation de largeur d'impulsion variable
- Utilisable dans le mode CH DMX 1; 2; 3
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; potentiomètre à raccourci pour Luminosité et Fréquence du flash; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Étrier
- Écran LCD
- Poignée de transport robuste
- Poignée rabattable chromée de mallette
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397700237

Poids: 8,50 kg

Longueur: 0.57 m

Largeur: 0.18 m

Hauteur: 0.40 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	140 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	T 3 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	704 x SMD 2835 blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	1; 2; 3
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; potentiomètre à raccourci pour Luminosité et Fréquence du flash; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Rendu de couleur (CRI):	91 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc chaud (WW) 1 m : 3274 lx, 3 m : 438 lx, 6 m : 131 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Poignée de transport:	1 Pièce
Poignée rabattables:	1 Pièce
Dimension:	Largeur : 56,5 cm Profondeur : 25,5 cm Hauteur : 42,2 cm
Poids:	7,70 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Mode d'emploi