

EUROLITE AKKU PLL-168 WW/CW Panel

Éclairage de surface à batteries, 168 LED blanc double, prise QuickDMX et coupe-flux

Réf. : 40001845

GTIN: 4026397703016



Prix de catalogue: 355.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- Boîtier métallique plat et robuste
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 8h en fonction du programme utilisé
- Avec un Angle de départ de 120°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Température de couleur variable 2800 K - 6500 K
- Fonctionnement silencieux
- Exempt de scintillements
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX; bouton rotatif pour Luminosité et température de couleur; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Dimmer électronique; modulation de largeur d'impulsion variable; mode économie d'énergie
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 38 couleurs prédéfinies
- Avec Étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Décoration; Théâtre; vidéo et photographie; scène
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- Utilisable dans le mode CH DMX 2; 4; 6

Logistique

EAN / GTIN: 4026397703016

Poids: 3,90 kg

Longueur: 0.40 m

Largeur: 0.25 m

Hauteur: 0.15 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 22,2 V, 4400 mAh, 97,68 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 8h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	84 x 0,5 W SMD 2835 blanc froid (CW) 84 x 0,5 W SMD 2835 blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 4; 6
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX; bouton rotatif pour Luminosité et température de couleur; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Température de couleur:	2800K - 6500K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	92 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 35,7 cm Profondeur : 11,7 cm Hauteur : 22,0 cm
Poids:	3,60 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation