

LED PLL-168 CW/WW Panel

Éclairage de surface contrôlable via DMX, 168 LED blanc double, prise QuickDMX et coupe-flux

Réf. : 40001850

GTIN: 4026397697292



LED PLL-168 CW/WW Panel

Éclairage de surface contrôlable via DMX, 168 LED blanc double, prise QuickDMX et coupe-flux

Réf. : 40001850

GTIN: 4026397697292

Caractéristiques:

- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- Économies d'énergie, longue durée de vie et respect de l'environnement
- Boîtier métallique plat et robuste
- 84 LED 0,5 W SMD 2835 blanc chaud (WW)
- 84 LED 0,5 W SMD 2835 blanc froid (CW)
- Modulation de largeur d'impulsion variable
- Programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 2; 4; 6
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via potentiomètre à raccourci pour Luminosité et température de couleur; stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120°