

EUROLITE LED PLL-360 3200 K Panel

Lampe plate à 360 LED blanc chaud (WW) et DMX

Réf. : 40001890

GTIN: 4026397616804



Caractéristiques:

- Économies d'énergie, longue durée de vie et respect de l'environnement
- Filtre à gel pour une lumière homogène et douce
- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- Boîtier métallique plat et robuste
- Dimmable
- 360 LED 0,5 W SMD 2835 blanc chaud (WW)
- Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 3
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via potentiomètre à raccourci pour Luminosité; DMX; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Étrier
- Écran LCD
- Poignée de transport robuste
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Modèles à disponibles
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397616804

Poids: 6,95 kg

Longueur: 0.63 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.37 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	130 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Type de LED:	360 x 0,5 W SMD 2835 blanc chaud (WW)
Canaux DMX:	3
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Potentiomètre à raccourci pour Luminosité; DMX; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Température de couleur:	3200K
Rendu de couleur (CRI):	94 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc chaud (WW) 3 m : 403 lx, 6 m : 118 lx
Flux lumineux:	9367 lm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Poignée de transport:	1 Pièce
Dimension:	Largeur : 57 cm Profondeur : 12 cm Hauteur : 31 cm
Poids:	6,10 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	1056205

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation