

## EUROLITE LED PLL-360 6000K Panel

Lampe plate à 360 LED blanc froid (CW) et DMX

Réf. : 40001891

GTIN: 4026397616835



### Caractéristiques:

- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- Filtre à gel pour une lumière homogène et douce
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec un Angle de départ de 120°
- Fonctionnement silencieux
- Exempt de scintillements
- Dimmable
- Boîtier métallique plat et robuste
- Commandé via potentiomètre à raccourci pour Luminosité; DMX; fonction maître/esclave
- Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Avec Étrier
- Poignée de transport robuste
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Modèles à disponibles
- Économies d'énergie, longue durée de vie et respect de l'environnement
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- Utilisable dans le mode CH DMX 3

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397616835

Poids: 6,90 kg

Longueur: 0.63 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.37 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

|                                             |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance totale de raccordement:           | 130 W                                                                                                                                                                   |
| Branchement électrique:                     | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Sortie de courant:                          | 1 x appareils froids (F) version encastrable                                                                                                                            |
| Type de lampe:                              | Lampe LED                                                                                                                                                               |
| Spécification de l'ampoule:                 | Dimmable                                                                                                                                                                |
| Type de LED:                                | 360 x 0,5 W SMD 2835 blanc froid (CW)                                                                                                                                   |
| Canaux DMX:                                 | 3                                                                                                                                                                       |
| Entrée DMX:                                 | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                               |
| Sortie DMX:                                 | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                               |
| Refroidissement:                            | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                  |
| Commande:                                   | Potentiomètre à raccourci pour Luminosité; DMX;<br>fonction maître/esclave                                                                                              |
| Fixtures disponibles pour:                  | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain;<br>Colorchief                                                                                                               |
| Projection:                                 | Exempt de scintillements                                                                                                                                                |
| Angle de départ:                            | 120°                                                                                                                                                                    |
| Angle de départ (1/2 pic):                  | 120°                                                                                                                                                                    |
| Température de couleur:                     | 6000K                                                                                                                                                                   |
| Rendu de couleur (CRI):                     | 94 Ra                                                                                                                                                                   |
| Puissance d'éclairage en lux (lx):          | Blanc chaud (WW) 3 m : 498 lx, 6 m : 148 lx                                                                                                                             |
| Durée de vie:                               | 50000 h                                                                                                                                                                 |
| Flux lumineux:                              | 9937 lm                                                                                                                                                                 |
| Couleur du boîtier:                         | Noir                                                                                                                                                                    |
| Système d'enregistrement:                   | Étrier                                                                                                                                                                  |
| Type d'écran:                               | Écran LCD                                                                                                                                                               |
| Poignée de transport:                       | 1 Pièce                                                                                                                                                                 |
| Dimension:                                  | Largeur : 57 cm<br>Profondeur : 12 cm<br>Hauteur : 31 cm                                                                                                                |
| Poids:                                      | 6,10 kg                                                                                                                                                                 |
| Classification du bruit:                    | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                                                                                         |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | F                                                                                                                                                                       |
| EPREL-Nr:                                   | 1056097                                                                                                                                                                 |

## Contenu de la livraison:

1 x Projecteur  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation