

EUROLITE LED PLL-384 RGB/WW Panel

Réf. : 40001893

Luminaire de surface à commande DMX avec mélange de couleurs RGB/WW, prise QuickDMX, filtre à gel et interrupteur d'arrêt



Prix de catalogue: 415.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- Avec un Angle de départ de 120°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Fonctionnement très silencieux
- Exempt de scintillements
- Balance des blancs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; mélange de couleurs en continu
- Commandé via stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; bouton rotatif pour luminosité et préréglage des couleurs; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- Avec Étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; décoration; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur; Publicité/vitrine
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 6; 8; 11

Logistique

EAN / GTIN: 4026397717792

Poids: 4,10 kg

Longueur: 0.37 m

Largeur: 0.19 m

Hauteur: 0.24 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	160 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	240 x 1,5 W SMD 5054 R/G/B (mélange de couleurs homogène) 144 x 1 W SMD 5054 blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	0,8 - 22 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; bouton rotatif pour luminosité et préréglage des couleurs; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Température de couleur:	3000K
Rendu de couleur (CRI):	96 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 1 m : 609 lx, 3 m : 73 lx, 6 m : 21 lx Étroit vert (G) 1 m : 1250 lx, 3 m : 157 lx, 6 m : 46 lx Étroit B bleu 1 m : 254 lx, 3 m : 31 lx, 6 m : 9 lx Étroit blanc chaud (WW) 1 m : 1957 lx, 3 m : 243 lx, 6 m : 73 lx Étroit tous 1 m : 4046 lx, 3 m : 506 lx, 6 m : 149 lx Large rouge (R) 1 m : 458 lx, 3 m : 59 lx, 6 m : 17 lx Large vert (G) 1 m : 1048 lx, 3 m : 137 lx, 6 m : 41 lx Large B bleu 1 m : 235 lx, 3 m : 31 lx, 6 m : 9 lx Large blanc chaud (WW) 1 m : 1552 lx, 3 m : 203 lx, 6 m : 61 lx Large tous 1 m : 3283 lx, 3 m : 429 lx, 6 m : 127 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier

Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Longueur : 34,7 cm Largeur : 13,1 cm Hauteur : 21,1 cm
Poids:	3,73 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Filtre à gel
2 x vis moletée