

LED PLL-432 CW/WW Panel

Éclairage de surface contrôlable via DMX, avec 432 LED blanc double, prise QuickDMX et coupe-flux

Réf. : 40001894

GTIN: 4026397700718



LED PLL-432 CW/WW Panel

Éclairage de surface contrôlable via DMX, avec 432 LED blanc double, prise QuickDMX et coupe-flux

Réf. : 40001894

GTIN: 4026397700718

Caractéristiques:

- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- Économies d'énergie, longue durée de vie et respect de l'environnement
- 432 LED SMD 2835 CW/WW
- Modulation de largeur d'impulsion variable
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 2; 4; 6
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; potentiomètre à raccourci pour Luminosité et température de couleur; stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120°
- Température de couleur variable 2800 K - 6500 K