



Caractéristiques:

- Aluminum housing
- Lens available in 4 different beam angles
- Ideal for theatres as pre-stage spot
- Insulated handle
- Inclination screws will not become hot
- Adjustable mounting bracket
- High-quality optical system
- Glass reflector
- Delivery includes filter-frame
- Infinitely variable iris barn doors
- Infinitely variable focus
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Avec un Angle de départ de 26°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397346237
Poids: 6,70 kg
Longueur: 0.24 m
Largeur: 0.24 m
Hauteur: 0.60 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	600 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite

Type de lampe:	Lampe halogène
Création de couleur:	Via le cadre du filtre de couleur
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Angle de départ:	26°
Angle de départ (1/2 pic):	26°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Longueur : 54 cm Largeur : 24 cm Hauteur : 39 cm
Poids:	6,05 kg

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
 1 x Étrier
 2 x Écrou
 2 x vis
 1 x porte-filtre
 1 x Mode d'emploi