

## EUROLITE Lampe à faisceau large LED KKL-50 4100 K argent

Lampe à faisceau large LED 50 W à visser

Réf. : 41600470

GTIN: 4026397603248



**Prix de catalogue: 141.61 €**

TVA 19% incl.

### Description:

The Eurolite KKL-50 LED floodlight illuminates trade fair booths, shop windows, workshops and even weatherproof outdoor areas.

You can purchase the KKL-50 in three simple casing colors: black, white and silver.

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397603248

Poids: 2,36 kg

Longueur: 0.65 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.11 m

### Caractéristiques:

- Un design insolite
- Pour les plateaux de table jusqu'à 40 mm d'épaisseur
- 1 LED 50 W COB (Chip-on-board) blanc neutre (NW)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Montage facile
- Avec un Angle de départ de 75°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Modèles à disponibles
- Pour des domaines d'application tels que: Décoration; Publicité/vitrine; Agencement de salons et magasin
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 50 W

|                                             |                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Branchement électrique:                     | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite |
| Conception du câble:                        | 3 x 1,0 mm² H05RN-F                                                |
| Longueur du câble:                          | Env. 0,8 m                                                         |
| Type de lampe:                              | Lampe LED                                                          |
| Type de LED:                                | 1 x 50 W COB (Chip-on-board) blanc neutre (NW)                     |
| Refroidissement:                            | Refroidissement par convection passive                             |
| Commande:                                   | Plug and play                                                      |
| Construction:                               | Montage facile                                                     |
| Angle de départ:                            | 75°                                                                |
| Angle de départ (1/2 pic):                  | 75°                                                                |
| Angle de départ (1/10 pic):                 | 125°                                                               |
| Température de couleur:                     | 4100K                                                              |
| Rendu de couleur (CRI):                     | 90 Ra                                                              |
| Flux lumineux:                              | 3769 lm                                                            |
| Couleur du boîtier:                         | Argenté                                                            |
| Dimension:                                  | Longueur : 64 cm<br>Largeur : 20,5 cm<br>Profondeur : 8,5 cm       |
| Poids:                                      | 2 kg                                                               |
| Classification du bruit:                    | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                    |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | G                                                                  |
| EPREL-Nr:                                   | 1273332                                                            |

## Contenu de la livraison:

1 x Projecteur  
 1 x vis moletée  
 1 x Plaque  
 1 x Mode d'emploi