EUROLITE LED KKL-70 Floodlight 4200K black

Lampe à faisceau large LED 70 W à visser

Réf. : 41600478

GTIN: 4026397750546









Prix de catalogue: 106.98 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Un design insolite
- Angle d'inclinaison de la tête de la LED réglable manuellement
- Montage facile grâce à une borne à vis
- Pour les plateaux de table jusqu'à 40 mm d'épaisseur
- 1 LED 70 W COB (Chip-on-board) blanc neutre (NW)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 70° effet wash
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Modèles à disponibles
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; décoration; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Montage mural

Logistique

EAN / GTIN: 4026397750546

Poids: 1,90 kg

Longueur: 0.66 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.10 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	72 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

	Tramite
Longueur du câble:	0,8 m
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 70 W COB (Chip-on-board) blanc neutre (NW)
Angle d'inclinaison:	210 °
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	70° effet wash
Angle de départ (1/2 pic):	Effet wash 70° monochrome
Angle de départ (1/10 pic):	120°
Température de couleur:	4200K
Rendu de couleur (CRI):	93,2 Ra
Luminous flux maintenance:	93
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc neutre (NW) 1 m : 728 lx, 3 m : 138 lx, 6 m : 42 lx
Flux lumineux:	6300 lm
Couleur du boîtier:	Noir
Matériau:	Aluminium coulé; Métal
Dimension:	Largeur : 19 cm Profondeur : 7 cm Hauteur : 66 cm
Poids:	1,63 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x matériel de fixation
1 x Plaque
1 x Mode d'emploi

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.