

EUROLITE LED KKL-40 Floodlight 3CT white

LED floodlight with 3 color temperatures and extension arm with screw clamp for fixation

Réf. : 41600600

GTIN: 4026397757941



Prix de catalogue: 117.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Sélection directe de la température de couleur pour 3 valeurs prédéfinies
- Montage facile grâce à une borne à vis
- Angle d'inclinaison de la tête de la LED réglable manuellement
- Filtre à gel
- Avec un Angle de départ de 120°
- Pour les plateaux de table jusqu'à 40 mm d'épaisseur
- 162 LED 0,5 W SMD 3528 blanc froid (CW)
- 162 LED 0,5 W SMD 3528 blanc chaud (WW)
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Disponible en plusieurs couleurs

Logistique

EAN / GTIN: 4026397757941

Poids: 1,50 kg

Longueur: 0.62 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.11 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	40 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable

Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	162 x 0,5 W SMD 3528 blanc froid (CW) 162 x 0,5 W SMD 3528 blanc chaud (WW)
Équipement:	Filtre à gel
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Angle de départ (1/10 pic):	120°
Température de couleur:	3000K; 4100K; 6700K
Plage de serrage:	5 - 40 mm
Matériau:	Métal
Dimension:	Longueur : 58 cm Largeur : 26,5 cm Hauteur : 20 cm
Poids:	1,33 kg
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x Mode d'emploi
 1 x Cale
 1 x vis moletée