

EUROLITE LED Theatre COB 100 WW

Projecteur de théâtre LED, LED COB (Chip-on-board) 100 W blanc chaud (WW)

Réf. : 41602010

GTIN: 4026397676266



Prix de catalogue: 236.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Avec un Angle de départ de 40°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux
- Exempt de scintillements
- Programmes de spectacle intégrés
- Avec Double étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRM by LumenRadio via USB (facultatif)
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; vidéo et photographie; Publicité/vitrine
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- Utilisable dans le mode CH DMX 1; 4

Logistique

EAN / GTIN: 4026397676266

Poids: 3,10 kg

Longueur: 0.26 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.34 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	85 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint

	Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	0,5 - 23 Hz
Canaux DMX:	1; 4
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur silencieux
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light J; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	21800 Hz
Angle de départ:	40°
Angle de départ (1/2 pic):	40°
Angle de départ (1/10 pic):	70°
Température de couleur:	3100K
Rendu de couleur (CRI):	96 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc chaud (WW) 1 m : 5692 lx, 3 m : 680 lx, 6 m : 180 lx
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Plastique; Métal
Dimension:	Largeur : 24,3 cm Profondeur : 31,1 cm Hauteur : 32 cm
Poids:	2,75 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 2,5 mm
Matériau:	Métal, 0,8 mm

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Mode d'emploi