

## EUROLITE LED Theatre COB 100 WW

Projecteur de théâtre LED, LED COB (Chip-on-board) 100 W blanc chaud (WW)

Réf. : 41602010

GTIN: 4026397676266



### Caractéristiques:

- Avec un Angle de départ de 40°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux
- Exempt de scintillements
- Programmes de spectacle intégrés
- Avec Double étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; vidéo et photographie; Publicité/vitrine
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- Utilisable dans le mode CH DMX 1; 4

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397676266

Poids: 3,10 kg

Longueur: 0.26 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.34 m

### Données techniques:

|                                   |                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                    |
| Puissance totale de raccordement: | 85 W                                                                                                                      |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                      |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint |

|                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Tramite                                                                                                                                                                                                   |
| Sortie de courant:                 | P-Con (gris), version encastrable                                                                                                                                                                         |
| Fusible:                           | T 1 A fusible interchangeable                                                                                                                                                                             |
| Type de lampe:                     | Lampe LED                                                                                                                                                                                                 |
| Type de LED:                       | 1 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)                                                                                                                                                            |
| Fréquence du flash:                | 0,5 - 23 Hz                                                                                                                                                                                               |
| Canaux DMX:                        | 1; 4                                                                                                                                                                                                      |
| Entrée DMX:                        | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                     |
| Sortie DMX:                        | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                     |
| Refroidissement:                   | Ventilateur silencieux                                                                                                                                                                                    |
| Commande:                          | Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour:         | Light J; Light Captain; Colorchief                                                                                                                                                                        |
| Projection:                        | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                  |
| PWM frequency:                     | 21800 Hz                                                                                                                                                                                                  |
| Angle de départ:                   | 40°                                                                                                                                                                                                       |
| Angle de départ (1/2 pic):         | 40°                                                                                                                                                                                                       |
| Angle de départ (1/10 pic):        | 70°                                                                                                                                                                                                       |
| Température de couleur:            | 3100K                                                                                                                                                                                                     |
| Rendu de couleur (CRI):            | 96 Ra                                                                                                                                                                                                     |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Blanc chaud (WW) 1 m : 5692 lx, 3 m : 680 lx, 6 m : 180 lx                                                                                                                                                |
| Couleur du boîtier:                | Noir mat                                                                                                                                                                                                  |
| Système d'enregistrement:          | Double étrier                                                                                                                                                                                             |
| Type d'écran:                      | Écran LED 7 segments 4 chiffres                                                                                                                                                                           |
| Matériau:                          | Plastique; Métal                                                                                                                                                                                          |
| Dimension:                         | Largeur : 24,3 cm<br>Profondeur : 31,1 cm<br>Hauteur : 32 cm                                                                                                                                              |
| Poids:                             | 2,75 kg                                                                                                                                                                                                   |
| Classification du bruit:           | Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)                                                                                                                              |
| Sécurité photobiologique:          | Risque groupe 0                                                                                                                                                                                           |
| Conception du câble:               | 3 x 1,0 mm² H05VV-F                                                                                                                                                                                       |
| Diamètre des trous de fixation:    | 1 x Ø11mm                                                                                                                                                                                                 |
| Matériau:                          | Métal, 2,5 mm                                                                                                                                                                                             |
| Matériau:                          | Métal, 0,8 mm                                                                                                                                                                                             |

## Contenu de la livraison:

1 x Projecteur  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x Mode d'emploi