

EUROLITE LED Theatre COB 100 WW/CW

Projecteur de théâtre LED, LED COB (Chip-on-board) 100 W 2in1 CW/WW

Réf. : 41602014

GTIN: 4026397685886



Caractéristiques:

- Température de couleur variable 2500 K - 5700 K
- Avec un Angle de départ de 41°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Exempt de scintillements
- Programmes de spectacle intégrés
- Avec Double étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Commandé via DMX; stand-alone; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; vidéo et photographie; Publicité/vitrine
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- Utilisable dans le mode CH DMX 2; 4; 5; 7

Logistique

EAN / GTIN: 4026397685886

Poids: 3,11 kg

Longueur: 0.26 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.34 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	85 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)

	Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW
Fréquence du flash:	0,5 - 23 Hz
Canaux DMX:	2; 4; 5; 7
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; stand-alone; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	41°
Angle de départ (1/2 pic):	41°
Angle de départ (1/10 pic):	65°
Température de couleur:	2500K - 5700K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	95 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc froid (CW) 1 m : 2573 lx, 3 m : 296 lx, 6 m : 90 lx Blanc chaud (WW) 1 m : 1413 lx, 3 m : 176 lx, 6 m : 53 lx Tous 1 m : 3366 lx, 3 m : 407 lx, 6 m : 107 lx
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Plastique; Métal
Dimension:	Largeur : 24,3 cm Profondeur : 31,1 cm Hauteur : 32,0 cm
Poids:	2,75 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 2,5 mm
Matériau:	Métal, 0,8 mm
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H03VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Mode d'emploi