

EUROLITE LED Theatre COB 100 UV

Projecteur de théâtre LED, LED COB (Chip-on-board) 100 W ultraviolet (UV)

Réf. : 41602020

GTIN: 4026397702378



Prix de catalogue: 272.51 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Avec un Angle de départ de 40°
- Exempt de scintillements
- Avec Double étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Commandé via DMX; stand-alone; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- Utilisable dans le mode CH DMX 1; 4

Logistique

EAN / GTIN: 4026397702378

Poids: 3,10 kg

Longueur: 0.26 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.34 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	85 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable

Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) ultraviolet (UV)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	1; 4
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; stand-alone; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light´ J; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	40°
Angle de départ (1/2 pic):	40°
Angle de départ (1/10 pic):	70°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Ultraviolet (UV) 1 m : 38 lx, 3 m : 6 lx, 6 m : 2 lx
Longueur d'onde:	Ultraviolet (UV) 402 nm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 24,3 cm Profondeur : 31,1 cm Hauteur : 32,0 cm
Poids:	2,75 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Mode d'emploi