

EUROLITE LED Theatre COB 200 RGB+WW

Projecteur de théâtre LED, LED COB (Chip-on-board) W 4in1 RGB/WW

Réf. : 41602038

GTIN: 4026397686531



Caractéristiques:

- Avec un Angle de départ de 17°
- Température de couleur variable 1800 K - 8000 K
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Fonctionnement très silencieux
- Exempt de scintillements
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- 1 LED COB (Chip-on-board) 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- 9 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 27 couleurs prédéfinies
- Avec Double étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 5; 6; 10

Logistique

EAN / GTIN: 4026397686531

Poids: 4,96 kg

Longueur: 0.45 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.28 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 140 W

Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3 A fusible fixe (par ex. sur platine) intégré
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x COB (Chip-on-board) 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,5 - 24 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 5; 6; 10
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	2900 Hz
Angle de départ:	17°
Angle de départ (1/2 pic):	17°
Angle de départ (1/10 pic):	35°
Température de couleur:	1800K - 8000K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	95 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Matériau:	Aluminium coulé; Métal
Dimension:	Largeur : 25,95 cm Profondeur : 20,00 cm Hauteur : 37,65 cm
Poids:	4,11 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 3 mm
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie
- 1 x Mode d'emploi