

EUROLITE Spot de théâtre LED THA-100F MK2

Projecteur Fresnel (lentille à échelons), LED blanc chaud 100 W, CRI >90, silencieux, DMX

Réf. : 41602126

GTIN: 4026397602265



Caractéristiques:

- Color temperature 3200 K
- Electronic dimmer (0-100%)
- Various dimmer curves selectable
- With color filter frame
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Zoom manuel
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 1; 3
- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux
- Commandé via stand-alone; DMX
- Avec un Angle de départ de 6° - 46°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Étrier
- Écran LCD

Logistique

EAN / GTIN: 4026397602265

Poids: 7,05 kg

Longueur: 0.50 m

Largeur: 0.32 m

Hauteur: 0.32 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	120 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite

Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Équipement:	Zoom manuel
Canaux DMX:	1; 3
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur silencieux
Commande:	Stand-alone; DMX
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Angle de départ:	6° - 46°
Angle de départ (1/2 pic):	6 - 31°
Angle de départ (1/10 pic):	22 - 46°
Température de couleur:	3200K
Rendu de couleur (CRI):	94 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Longueur : 37 cm Largeur : 33,5 cm Hauteur : 26,5 cm
Poids:	6,30 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

Contenu de la livraison:

1 x porte-filtre
 1 x Projecteur
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation