

## EUROLITE LED THA-250F P.O. Theater-Spot

Pole operated fresnel spotlight (fresnel lens), warm white 200 W LED, CRI >90, quiet, DMX

Réf. : 41602138

GTIN: 4026397735505



**Prix de catalogue: 1426.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Pole-operated bracket for pan & tilt control
- Avec un Angle de départ de 5° - 28°
- Zoom motrice
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Fonctionnement très silencieux
- Exempt de scintillements
- Commandé via potentiomètre à raccourci pour Luminosité et Zoom; DMX; RDM
- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Effet wash; effet stroboscope
- Dimmer électronique; courbes de variation avec réponse réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Pivot TV
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; vidéo et photographie
- Possibilité d'utilisation: Volant
- Utilisable dans le mode CH DMX 3

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397735505

Poids: 15,50 kg

Longueur: 0.81 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.42 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 240 W

Classe de protection: SK I

|                             |                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Sortie de courant:          | PowerCON (gris), version encastrable                                         |
| Fusible:                    | 5 x 20 mm, T 3 A fusible interchangeable                                     |
| Type de lampe:              | Lampe LED                                                                    |
| Type de LED:                | 1 x 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)                               |
| Fréquence du flash:         | 1,5 - 12 Hz                                                                  |
| Équipement:                 | Zoom motrice                                                                 |
| Création de couleur:        | Via le cadre du filtre de couleur                                            |
| Canaux DMX:                 | 3                                                                            |
| Entrée DMX:                 | XLR (M) 3 broches version encastrable<br>XLR (M) 5 broches version encastrée |
| Sortie DMX:                 | XLR (F) 3 broches version encastrable<br>XLR (F) 5 broches version encastrée |
| Refroidissement:            | Ventilateur à température contrôlée                                          |
| Commande:                   | Potentiomètre à raccourci pour Luminosité et Zoom; DMX; RDM                  |
| Fixtures disponibles pour:  | Light Captain                                                                |
| Projection:                 | Exempt de scintillements                                                     |
| PWM frequency:              | 3600 Hz                                                                      |
| Caractéristiques DMX:       | Compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX      |
| Mode de défaillance DMX:    | Hold; blackout                                                               |
| Angle de départ:            | 5° - 28°                                                                     |
| Angle de départ (1/2 pic):  | 5 - 28°                                                                      |
| Angle de départ (1/10 pic): | 12 - 28°                                                                     |
| Température de couleur:     | 2800K                                                                        |
| Rendu de couleur (CRI):     | 91 Ra                                                                        |
| Couleur du boîtier:         | Noir                                                                         |
| Système d'enregistrement:   | Broche TV Ø 28 mm                                                            |
| Type d'écran:               | Monochrome Écran LCD                                                         |
| Aide au transport:          | Pieds en caoutchouc                                                          |
| Utilisation de la marque:   | Connexion enfichable NEUTRIK intégrée                                        |
| Matériau:                   | Métal                                                                        |
| Dimension:                  | Longueur : 45,5 cm<br>Largeur : 33,5 cm<br>Hauteur : 61,5 cm                 |
| Poids:                      | 11,90 kg                                                                     |
| Classification du bruit:    | Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit) |

## Contenu de la livraison:

1 x Projecteur  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 1 x porte-filtre  
 1 x coupe-flux