

EUROLITE LED THA-250F P.O. Theater-Spot

Pole operated fresnel spotlight (fresnel lens), warm white 200 W LED, CRI >90, quiet, DMX

Réf. : 41602138

GTIN: 4026397735505



Caractéristiques:

- Pole-operated bracket for pan & tilt control
- Avec un Angle de départ de 5° - 28°
- Zoom motrice
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Fonctionnement très silencieux
- Exempt de scintillements
- Commandé via potentiomètre à raccourci pour Luminosité et Zoom; DMX; RDM
- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Effet wash; effet stroboscope
- Dimmer électronique; courbes de variation avec réponse réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Pivot TV
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; vidéo et photographie
- Possibilité d'utilisation: Volant
- Utilisable dans le mode CH DMX 3

Logistique

EAN / GTIN: 4026397735505

Poids: 15,50 kg

Longueur: 0.81 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.42 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 240 W

Classe de protection: SK I

Sortie de courant:	PowerCON (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	1,5 - 12 Hz
Équipement:	Zoom motrice
Création de couleur:	Via le cadre du filtre de couleur
Canaux DMX:	3
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Potentiomètre à raccourci pour Luminosité et Zoom; DMX; RDM
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	3600 Hz
Caractéristiques DMX:	Compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX
Mode de défaillance DMX:	Hold; blackout
Angle de départ:	5° - 28°
Angle de départ (1/2 pic):	5 - 28°
Angle de départ (1/10 pic):	12 - 28°
Température de couleur:	2800K
Rendu de couleur (CRI):	91 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Matériau:	Métal
Dimension:	Longueur : 45,5 cm Largeur : 33,5 cm Hauteur : 61,5 cm
Poids:	11,90 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x porte-filtre
 1 x coupe-flux