

EUROLITE Spot de théâtre LED THA-250F

Projecteur Fresnel (lentille à échelons), LED blanc chaud 200 W, CRI >90, silencieux, DMX

Réf. : 41602140

GTIN: 4026397553468



Caractéristiques:

- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec un Angle de départ de 5° - 38°
- Zoom motrice; mise au point manuelle
- Exempt de scintillements
- Commandé via RDM; stand-alone; DMX; potentiomètre à raccourci pour Luminosité et Zoom
- Dimmer électronique; courbes de variation avec réponse réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Avec Étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- Utilisable dans le mode CH DMX 3

Logistique

EAN / GTIN: 4026397553468

Poids: 12,20 kg

Longueur: 0.60 m

Largeur: 0.45 m

Hauteur: 0.38 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 265 W

Classe de protection: SK I

Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	1,5 - 12 Hz
Équipement:	Zoom motrice; mise au point manuelle
Canaux DMX:	3
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	RDM; stand-alone; DMX; potentiomètre à raccourci pour Luminosité et Zoom
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	3600 Hz
Angle de départ:	5° - 38°
Angle de départ (1/2 pic):	5 - 28°
Angle de départ (1/10 pic):	12 - 38°
Température de couleur:	2800K
Rendu de couleur (CRI):	92 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Longueur : 45,7 cm Largeur : 33,6 cm Hauteur : 39,9 cm
Poids:	10,00 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x coupe-flux
 1 x porte-filtre